




Teknisk informasjon

Serie	PrismaSeT
Produktspekter	PrismaSeT G PrismaSeT P
Produkt eller type komponent	Front plate
Kompatibel med	PrismaSeT G enclosure PrismaSeT P cubicle PrismaSeT Pack 160 enclosure
Tilbehør / separat del kategori	Installasjonstilbehør
Type frontplate	Klar
Installert utstyr	Power meters: kilowatt-hour meters - vertical installation
Polene beskrivelse	2 x 4P: mounting plate support: kilowatt-hour meters vertical installation 2 x 3P: mounting plate support: kilowatt-hour meters vertical installation

Komplementær

Skap/kapsling beskrivelse	Floor-standing enclosure - width 600 mm Wall-mounted enclosure - width 600 mm Cubicle - width 650 mm depth 400 mm Pack enclosure - width 555 mm
Antall vertikale moduler	9
Standarder	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Produktsertifikater	ASTA
Antall pr. sett	Sett á 1
Høyde	450 mm
Bredde	500 mm
Vekt	2,04 kg
Materiale	Glass
Type overflate	Matt Textured
Overflatebeskyttelse	Elektroforese behandling og hot-polymerisert polyester epoxy pulver
Farge	Hvit (RAL 9003)

Miljø

IK beskyttelsesklasse	IK07 conforming to EN/IEC 62262
-----------------------	---------------------------------

Offer Sustainability

REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring