



Teknisk informasjon

Serie	PrismaSeT
Produktspekter	PrismaSeT G PrismaSeT P
Produkt eller type komponent	Front plate
Kompatibel med	PrismaSeT G duct PrismaSeT P duct
Tilbehør / separat del kategori	Installasjonstilbehør
Type frontplate	Klar
Installert utstyr	TeSys: fixed TeSys U - horizontal installation TeSys: fixed GV2 + D or K contactors <= 40 A - horizontal installation
Polene beskrivelse	4 x 3P: modular rail support: GV2 + D or K contactors <= 40 A horizontal installation 4 x 3P: modular rail support: TeSys U horizontal installation
Driftsposisjon	Horisontal

Komplementær

Skap/kapsling beskrivelse	Floor-standing duct - width 300 mm Wall-mounted duct - width 300 mm Cubicle duct - width 400 mm depth 400 mm
Posisjon for tilkobling	Direkte/bolt tilkobling
Antall vertikale moduler	4
Standarder	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Produktsertifikater	ASTA
Antall pr. sett	Sett á 1
Høyde	200 mm
Bredde	300 mm
Vekt	0,54 kg
Materiale	Glass
Type overflate	Textured Matt
Overflatebeskyttelse	Elektroforese behandling og hot-polymerisert polyester epoxy pulver
Farge	Hvit (RAL 9003)

Miljø

IK beskyttelsesklasse	IK07 conforming to EN/IEC 62262
-----------------------	---------------------------------

Offer Sustainability

REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring