



Teknisk informasjon

Serie	PrismaSeT
Kompatibel med	PrismaSeT P cubicle
Produkt eller type komponent	Front plate
Tilbehør / separat del kategori	Installasjonstilbehør
Type frontplate	Utskjæring
Installert utstyr	Kilde overgang: fast NS630b ... 1000 kilde overgang - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - horizontal installasjon Kilde overgang: fast NS630b ... 1000 kilde overgang - kontroll: fjernkontroll - horizontal installasjon Kilde overgang: fast NS630b ... 1000 kilde overgang - kontroll: automatic - horizontal installasjon
Polene beskrivelse	2 x 3P: Montasjeplate support: NS630b ... 1000 kilde overgang horizontal installasjon 2 x 4P: Montasjeplate support: NS630b ... 1000 kilde overgang horizontal installasjon
Driftsposisjon	Horizontal

Komplementær

Skap/kapsling beskrivelse	Cubicle - width 650 mm depth 400 mm
Posisjon for tilkopling	Direkte/bolt tilkobling
Antall vertikale moduler	13
Standarder	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Produktsertifikater	ASTA
Antall pr. sett	Sett á 1
Høyde	650 mm
Bredde	500 mm
Vekt	3,2 kg
Materiale	Stål
Type overflate	Matt Textured
Overflatebeskyttelse	Elektroforese behandling og hot-polymerisert polyester epoxy pulver
Farge	Hvit (RAL 9003)

Miljø

IK beskyttelsesklasse	IK07 conforming to EN/IEC 62262
-----------------------	---------------------------------

Offer Sustainability

REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring