



### Teknisk informasjon

|                              |                                                |
|------------------------------|------------------------------------------------|
| Serie                        | Linergy                                        |
| Produktspekter               | Linergy                                        |
| Produkt eller type komponent | Samleskinne                                    |
| Produktnavn                  | Linergy BW                                     |
| Kompatibel med               | PrismaSeT G enclosure<br>PrismaSeT P enclosure |
| IP-grad                      | IPxx B                                         |
| Strømskinnebeskrivelse       | Isolert bar                                    |
| Antall pr. sett              | Sett å 1                                       |

### Komplementær

|                                           |                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Antall poler                              | 4P                                                                                                                                                                                                     |
| Monteringsretning                         | Vertical, operating position: rear                                                                                                                                                                     |
| Skap/kapsling beskrivelse                 | Cubicle - width 650 mm<br>Floor-standing enclosure - width 600 mm<br>Wall-mounted enclosure - width 600 mm<br>Floor-standing duct - width 300 mm<br>Wall-mounted duct - width 300 mm<br>Pack enclosure |
| [Ui] isolasjonsspenning                   | 750 V AC                                                                                                                                                                                               |
| [Uimp] Nominell impuls spenning           | 8 kV                                                                                                                                                                                                   |
| [Ie] nominell driftsstrøm                 | 160 A                                                                                                                                                                                                  |
| [Icw] kort-tids/kortsluttnings merkestrøm | 10 kA (1 s)                                                                                                                                                                                            |
| [Ipk] tillatt peakstrøm                   | 30 kA                                                                                                                                                                                                  |
| I <sup>2</sup> t på                       | 100000 kA <sup>2</sup> .s                                                                                                                                                                              |
| Tillatt strøm                             | 160 A                                                                                                                                                                                                  |
| Lengde                                    | 1000 mm                                                                                                                                                                                                |
| Høyde                                     | 85 mm                                                                                                                                                                                                  |
| Dybde                                     | 45 mm                                                                                                                                                                                                  |
| Vekt                                      | 3,98 kg                                                                                                                                                                                                |
| Type tilkopling for samleskinne           | M6 threaded hole                                                                                                                                                                                       |
| Tilkobling banen                          | Tilkoblingen hver 25 mm                                                                                                                                                                                |

### Miljø

|                     |                                                                           |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Standarder          | IEC 61439-1<br>IEC 61439-2                                                |
| Produktsertifikater | ASTA                                                                      |
| Mekanisk robusthet  | Seismic tests structure reinforcement - 2.5G conforming to IEC 60068-2-57 |

## Offer Sustainability

|                            |                                                                                                                            |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REACH-regelverk            | <a href="#">REACH-erklæring</a>                                                                                            |
| EU RoHS-direktiv           | I samsvar <a href="#">EU RoHS-erklæring</a>                                                                                |
| Kvikksølvfri               | Ja                                                                                                                         |
| Informasjon om RoHS-unntak | <a href="#">Ja</a>                                                                                                         |
| Kinas RoHS-forskrift       | <a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>                                                                                       |
| WEEE                       | Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall. |