



Teknisk informasjon

Serie	PrismaSeT
Produktspekter	PrismaSeT P
Produkt eller type komponent	Dør
Kompatibel med	PrismaSeT P cubicle
Provided equipment	Door Handle Keylock (key 405) Hinge Other keylock and insert to be ordered separately
Montering av kapsling	Gulvmodell
Type frontdeksel	Flat
IP-grad	IP30

Komplementær

Skap/kapsling beskrivelse	Cubicle - width 650 mm
Dørhengsling	Vendbar
Antall låser	3
Åpning størrelse	120 °
Antall vertikale moduler	36
Kapslingsmateriale	Treated sheet steel
Antall pr. sett	Sett á 1
Høyde	2000 mm
Bredde	650 mm
Vekt	24,6 kg
Type overflate	Matt Textured
Farge	Hvit (RAL 9003)

Miljø

IK beskyttelsesklasse	IK10 conforming to EN/IEC 62262
Standarder	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Overflatebeskyttelse	Elektroforese behandling og hot-polymerisert polyester epoxy pulver

Offer Sustainability

REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av ytelsen til produktene i dokumentet. Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller påliteligheten til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner. Enhver bruker eller integrator er ansvarlig for å utføre egnethet og fullstendig risikovurdering, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk. Verken Schneider Electric Industries SAS eller noen av deres datterselskaper skal være ansvarlig for misbruk av informasjonen som finnes her.