




Teknisk informasjon

Serie	PrismaSeT
Produktspekter	PrismaSeT G
Produkt eller type komponent	Dør Bakpanelet
Applikasjon	Lav spenning elektrisk distribusjon
Utførelse	Functional enclosure delivered in kit form
Provided equipment	1 x door for enclosure
Tilleggsinformasjon	Kan kombineres ved siden av hverandre og på toppen av en annen
Type frontdeksel	Without
Antall vertikale moduler	27
Antall 18 mm moduler per rad	10

Komplementær

[Ui] isolasjonsspenning	1000 V
[In] merkestrøm	630 A at 40 °C conforming to IEC 61439-2
Overflatebeskyttelse	Elektroforese behandling og hot-polymerisert polyester epoxy pulver
Type overflate	Glatt Matt
Farge	White (RAL 9001)
Bredde	300 mm
Høyde	1450 mm
Dybde	260 mm
Vekt	23 kg
Antall pr. sett	Sett á 1

Miljø

IP-grad	IP55 with door
IK beskyttelsesklasse	IK10 with door conforming to EN/IEC 62262
Mekanisk robusthet	Seismic tests - 2.5G conforming to IEC 60068-2-57

Offer Sustainability

REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring