



Teknisk informasjon

Serie	Linergy
Produktspekter	Linergy
Produkt eller type komponent	PE-leder flat bar
Produktnavn	Linergy TB
Kompatibel med	PrismaSeT P enclosure
Antall pr. sett	Sett á 1

Komplementær

Monteringsretning	Horizontal Vertical
Skap/kapsling beskrivelse	Kapsling
[Ie] nominell driftsstrøm	600 A
[Icw] kort-tids/kortslutnings merkestrøm	40 KA (1 s) for 3 supports (vertical position) 40 kA (1 s) (horizontal position)
Skinne dimensjon	50 x 5 mm
Lengde	1675 mm
Bredde	50 mm
Dybde	5 mm
Vekt	3,64 kg
Farge	Natural
Type tilkøpling for samleskinne	Ø 10 mm boret hull

Miljø

Standarder	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Produktsertifikater	ASTA

Offer Sustainability

REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av ytelsen til produktene i dokumentet. Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller påliteligheten til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner. Enhver bruker eller integrator er ansvarlig for å utføre egnethet og fullstendig risikovurdering, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk. Verken Schneider Electric Industries SAS eller noen av deres datterselskaper skal være ansvarlig for misbruk av informasjonen som finnes her.