

EVK8KN4PB40

Protection kit (tap-off unit, MCB/RCD), EVlink, mounting on Canalis KN trunking, for 22 kW charging station, 4P, 40 A



Teknisk informasjon

Serie	EVlink
Produkt eller type komponent	Enhet for uttak
Kompatibel med	KN kapslet strømskinne EVlink parking EVlink Wallbox EVlink Wallbox Plus EVlink Smart Wallbox
Kompatibilitet	Canalis KN busbar trunkingplug-in
Nominell effekt	22 kW

Komplementær

Applikasjon	Distribusjon inntill 160A
Beskyttelse type enhet	1.0 x miniature circuit breaker (MCB) - 4P - 40 A at 400 V - C curve 1.0 x residual current circuit breaker (RCCB) - 4P - 40 A at 400 V - 30 mA type B-EV (Electric Vehicle)
Provided equipment	Miniature circuit breaker (MCB) Residual current device (RCD) Cable gland to be ordered separately
Monteringsmetode	Plug-in with fixed polarity
Uttaksenhet polaritet	3L+N+PE
[Uimp] Nominell impulsspenning	4,6 kV
[Ui] isolasjonsspenning	500 V
Nettverksfrekvens	50/60 Hz
Elektrisk tilkobling	Tilkoblingsklemme - ISO50 - kabel : 25 mm ² fleksibel Tilkoblingsklemme - ISO50 - kabel : 25 mm ² stiv
Dørhengsling	Høyre
Uttaksenhet frakobling modus	Ved åpen dør
Jordingssystem	TT TN-S IT
Farge	White (RAL 9001)
18 mm avstand	8
Bredde	344 mm
Dybde	106 mm
Døråpning størrelse	432.5 mm
Høyde	165 mm

Miljø

IP-grad	IP55 conforming to IEC 60529
IK beskyttelsesklasse	IK08 i samsvar med IEC 62262
Standarder	IEC 61439-6 IEC 61439-1