

C6331M500

trip unit MicroLogic 1.3 M for ComPacT NSX
630 circuit breakers, electronic, rating 500 A, 3
poles 3d



Teknisk informasjon

Serie	ComPacT new generation
Produktspekter	ComPacT NSX400...630 new generation
Produkt eller type komponent	Vern
Navn på vern	Micrologic 1.3 M
Vernteknologi	Elektronisk
Kompatibel med	ComPacT new generation NSX630
Applikasjon	Motor
Antall poler	3P
Polbeskrivelse	3t
Vernfunksjoner	I
Beskyttelsestype	Kortslutningsvern (magnetisk)
[In] merkestrøm	500 A på 65 °C
[Ue] merkespenning	690 V AC 50/60 Hz
Type nettverk	AC
Nettverksfrekvens	50/60 Hz
Monteringsmetode	Fast

Komplementær

Kort-tids/kortslutnings inntilling Isd	Justerbar 9 innstillinger
[Isd] kort-tids/kortslutnings inntillingsområde	5000 A 6000 A 2500 A 3000 A 4500 A 4000 A 5500 A 6500 A 3500 A
Kort-tids/kortslutnings tidsinntillingstype	Fast
[tsd] innstillingsområde for tidsforsinkelse kortslutning	0,01 s
Momentan innstilling type li	Fast
Innstillingsområde momentanutkobling	6500 A
Jordfeilbeskyttelse	Uten
Lokal varsling	Klar til drift: flashing LED (grønn)

Miljø

Standarder	UL 508 EN/IEC 60947-2
Produktsertifikater	Marine CCC EAC
Forurensninggrad	3 conforming to IEC 60947-1
Omgivelsestemperatur drift	-25...70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-50...85 °C

Offer Sustainability

EU RoHS-direktiv	Analyseres
------------------	------------