

C11B3TM100B

circuit breaker ComPacT NSXm B (25 kA at 415 VAC), 3P 3d, 100 A rating TMD trip unit, compression lugs and busbar connectors



Teknisk informasjon

Serie	ComPacT new generation
Produktnavn	ComPacT NSXm new generation
Produktspekter	ComPacT NSXm new generation
Kortnavn utstyr	NSXm 100B
Produkt eller type komponent	Effektbryter
Applikasjon	Beskyttelse Distribusjon
Antall poler	3P
Polbeskrivelse	3d
[In] merkestrøm	100 A på 40 °C
[Ue] merkespenning	690 V AC 50/60 Hz
Type nettverk	AC
Nettverksfrekvens	50/60 Hz
Egnethet for isolasjon	Yes conforming to IEC 60947-2
Driftskategori	Kategori A
Bryteeve	50 KA Icu at 220...240 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2 25 KA Icu at 380...415 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2 20 kA Icu på 440 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2
Bryteeve	B 25 kA 415 v AC
Navn på vern	TM-D
Vernteknologi	Termisk-magnetisk
Vernfunksjoner	LI
Kontrolltype	Kipp
Monteringsmetode	Fast

Komplementær

[Ui] isolasjonsspenning	800 V
[Uimp] Nominell impuls-spenning	8 kV
[Ics] service bryteeve	50 KA på 220...240 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2 25 KA på 380 - 415 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2 20 KA på 440 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2
Mekanisk levetid	20000 sykluser
Elektrisk levetid	20000 Sykluser på 440 V In/2 10000 Sykluser på 440 V In 10000 Sykluser på 690 V In/2 5000 sykluser på 690 V In
Montering	Bakplate
Tilkobling oppe	Front
Tilkobling i bunn	Front
Tilkoblingsklemmer	Compression lug/busbar
Connection pitch	35 Mm med spredere 27 mm uten spredere
Access by modem	9 module
Vernstørrelse	100 A på 40 °C
Overlast/lang-tid justering type Ir	Justerbar
Overlast/lang-tid justerings område	0.7...1 x In
Overlast/lang-tid tidsforsinkelsesjustering type	Fast

Magnetisk/kortslutnings utløserstrøm	1500 A
Kort-tids/kortslutnings inntilling lsd	Fast
Kort-tids/kortslutnings tidsinntillingstype	Fast
Antall spalter	1 slot(s) for auxiliary switch OF 1 slot(s) for alarm bryter SD 1 slot(s) for spenningsfrigjøring MN or MX
Lokal varslings	Presence of auxiliary contacts: flag (grønn)
Bredde	81 mm
Høyde	137 mm
Dybde	80 mm
Vekt	1,06 kg
Antall pr. sett	Sett á 1
Farge	Grey (RAL 7016)

Miljø

Standarder	EN/IEC 60947
Forurensningsgrad	3 i samsvar med IEC 60664-1
IP-grad	IP40
IK beskyttelsesklasse	IK07 conforming to IEC 62262
Omgivelsestemperatur drift	-25...70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-50...85 °C
Operating altitude	2000 m uten lastreduksjon 5000 m med effektreduksjon

Offer Sustainability

EU RoHS-direktiv	Analyseres
------------------	------------