



## Teknisk informasjon

|                              |                                                         |
|------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Serie                        | ComPacT new generation                                  |
| Produktspekter               | ComPacT NSX100...250 DC new generation                  |
| Produkt eller type komponent | Vern                                                    |
| Navn på vern                 | TM-D                                                    |
| Vernteknologi                | Termisk-magnetisk                                       |
| Kompatibel med               | ComPacT new generation NSX100 DC                        |
| Applikasjon                  | Distribusjon                                            |
| Antall poler                 | 4P                                                      |
| Polbeskrivelse               | 4t                                                      |
| Vernfunksjoner               | LI                                                      |
| Beskyttelsestype             | Overlastvern (termisk)<br>Kortslutningsvern (magnetisk) |
| [In] merkestrøm              | 100 A på 40 °C                                          |
| [Ue] merkespenning           | 750 V DC                                                |
| Type nettverk                | DC                                                      |
| Monteringsmetode             | Fast                                                    |

## Komplementær

|                                                  |              |
|--------------------------------------------------|--------------|
| Overlast/lang-tid justering type Ir              | Justerbar    |
| Overlast/lang-tid justerings område              | 0.7...1 x In |
| Overlast/lang-tid tidsforsinkelsesjustering type | Fast         |
| Kort-tids/kortslutnings inntilling Isd           | Fast         |
| [Isd]kort-tids/kortslutnings inntillingsområde   | 800 A        |
| Kort-tids/kortslutnings tidsinntillingsstype     | Fast         |
| Jordfeilbeskyttelse                              | Uten         |
| Innstilling av vern i nøytral/null               | 1 x Ir ( 4t) |

## Miljø

|                                  |                               |
|----------------------------------|-------------------------------|
| Standarder                       | IEC 60947-2                   |
| Produktsertifikater              | KEMA<br>ASEFA<br>LCIE<br>ASTA |
| Forurensningsgrad                | 3 conforming to IEC 60947-1   |
| Omgivelsestemperatur drift       | -25...70 °C                   |
| Omgivelsestemperatur for lagring | -50...85 °C                   |

## Offer Sustainability

|                  |            |
|------------------|------------|
| EU RoHS-direktiv | Analyseres |
|------------------|------------|