



Teknisk informasjon

Serie	ComPacT new generation
Produktspekter	ComPacT NSX100...250 new generation
Produkt eller type komponent	Vern
Navn på vern	MA
Vernteknologi	Magnetisk
Kompatibel med	ComPacT new generation NSX250
Applikasjon	Motor
Antall poler	4P
Polbeskrivelse	3t
Plassering av nøytral	VENSTRE
Vernfunksjoner	I
Beskyttelsestype	Kortslutningsvern (magnetisk)
[In] merkestrøm	220 A på 65 °C
[Ue] merkespenning	690 V AC 50/60 Hz
Type nettverk	AC
Nettverksfrekvens	50/60 Hz
Monteringsmetode	Fast

Komplementær

Momentan innstilling type li	Justerbar
Innstillingsområde momentanutkobling	9...14 x In
Jordfeilbeskyttelse	Uten
Innstilling av vern i nøytral/null	Uten vern

Miljø

Standarder	EN/IEC 60947-2 UL 508
Produktsertifikater	Marine CCC EAC
Forurensninggrad	3 conforming to IEC 60947-1
Omgivelsestemperatur drift	-25...70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-50...85 °C

Offer Sustainability

EU RoHS-direktiv	Analyseres
------------------	------------