



Teknisk informasjon

Serie	ComPacT new generation
Produktspekter	ComPacT NSX100...250 new generation ComPacT NSX100...250 DC new generation
Produkt eller type komponent	Vern
Navn på vern	TM-D
Vernteknologi	Termisk-magnetisk
Kompatibel med	ComPacT new generation NSX100 ComPacT new generation NSX160 ComPacT new generation NSX100 DC
Applikasjon	Distribusjon
Antall poler	3P
Polbeskrivelse	3t
Vernfunksjoner	LI
Beskyttelsestype	Overlastvern (termisk) Kortslutningsvern (magnetisk)
[In] merkestrøm	32 A på 40 °C
[Ue] merkespenning	690 V AC 50/60 Hz 750 V DC
Type nettverk	AC DC
Nettverksfrekvens	50/60 Hz
Monteringsmetode	Fast

Komplementær

Overlast/lang-tid justering type Ir	Justerbar
Overlast/lang-tid justerings område	0.7...1 x In
Overlast/lang-tid tidsforsinkelsesjustering type	Fast
[tr] justering av tidsforsinkelse på overlastvern	120...400 S på 1.5 x In 15 s på 6 x Ir
Kort-tids/kortslutnings inntilling lsd	Fast
[lsd]kort-tids/kortslutnings inntillingsområde	400 A
Kort-tids/kortslutnings tidsinntillingstype	Fast
Jordfeilbeskyttelse	Uten

Miljø

Standarder	UL 508 EN/IEC 60947-2
Produktsertifikater	Marine CCC EAC
Forurensningsgrad	3 conforming to IEC 60947-1
Omgivelsestemperatur drift	-25...70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-50...85 °C

Offer Sustainability

EU RoHS-direktiv	Analyseres
------------------	------------