

LVS04419

LINERGY FC DEVICE FEEDER, FOR 5 COMPACT NSXm 3P, WITHOUT PREWIRED CONNECTIONS

Teknisk informasjon

Serie	Linergy
Produktspekter	Linergy
Produkt eller type komponent	Device feeder
Produktnavn	Linergy FC
Tilbehør / separat del kategori	Tilkoblingstilbehør
Kompatibel med	PrismaSeT P cubicle ComPact NSXm circuit breaker

Komplementær

Skap/kapsling beskrivelse	Cubicle - width 650 mm
Antall enheter	5 (3P)
Antall poler	3P
Installert utstyr	ComPact: fixed NSXm without earth leakage protection - vertical installation
Montering	Montasjeplate
Monteringsanvisning	Horisontal
[Ui] isolasjonsspenning	800 V AC
[Uimp] Nominell impuls-spenning	8 kV
[Ie] nominell driftsstrøm	600 A at 35 °C
[Ue] merkespenning	690 V
[Ipk] tillatt peakstrøm	18 kA
I²t på	4500000 A².s
Tillatt strøm	575 A at 40 °C: IP31 525 A at 50 °C: IP31 500 A at 40 °C: IP55 450 A at 50 °C: IP55
Tilkoblingsklemmer	Supply: bolted connection (phase) Outgoer: plug in (phase) , 5 outgoers
Standarder	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Produktsertifikater	KEMA ASTA
Antall pr. sett	Sett á 1
Lengde	480 mm
Høyde	132 mm
Dybde	235 mm
Farge	Sort

Offer Sustainability

REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar  EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja

Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.