

LVS04038

LINERGY DP DISTRIBUTION BLOCK, 3P, 160 A, 18 OUTGOING TERMINALS, DIRECT CONNECTION TO NSXm

Teknisk informasjon

Serie	Linergy
Produktspekter	Linergy
Produkt eller type komponent	Distribusjon blokk
Produktnavn	Linergy DP
Kompatibel med	PrismaSeT G enclosure PrismaSeT P enclosure Prisma PH enclosure PrismaSeT Pack 250 enclosure ComPact NSXm circuit breaker
Tilbehør / separat del kategori	Strømfordelingstilbehør
IP-grad	IPxx B

Komplementær

Montering	Prisma montasjeplate DIN skinne
Installert utstyr	ComPact: fixed NSXm without earth leakage protection - control: toggle - horizontal installation ComPact: fixed NSXm without earth leakage protection - control: direct front rotary handle - horizontal installation ComPact: fixed NSXm without earth leakage protection - control: toggle - vertical installation ComPact: fixed NSXm without earth leakage protection - control: direct front rotary handle - vertical installation
Antall poler	3P
[Ue] merkespenning	690 V AC
[Ui] isolasjonsspenning	800 V AC
[Uimp] Nominell impuls-spenning	8 kV
[Ie] nominell driftsstrøm	160 A at 40 °C
[Ipk] tillatt peakstrøm	20 kA
I ² t på	4700000 A ² .s
Tilkoblingsklemmer	Supply: lug (per phase) 70 mm ² Distribution: spring terminal (per phase) , 4 x 4...10 mm ² (rigid or flexible) Distribution: spring terminal (per phase) , 2 x 6...16 mm ² (rigid or flexible)
9 mm polbredde	9
Høyde	140 mm
Bredde	81 mm
Dybde	58 mm
Farge	Anthracite grey (RAL 7016)

Miljø

Forurensninggrad	3
Overspenningskategori	III
Glødetrådtest	960 °C i samsvar med IEC 60695-2-11
Standarder	IEC 60947-7-1 IEC 61439-1, inside enclosure IEC 61439-2, inside enclosure
Produktsertifikater	ASTA
Omgivelsestemperatur drift	-25...55 °C

Offer Sustainability

REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar  EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring