



Ledinaire-armatur

BN021C LED10S/830 L600

830 warm white

Kvalitet og pålitelighet, helt enkelt – det er det fine med LEDINAIRE. LEDINAIRE er enkel og gir deg det du trener. Vi bruker ikke penger på ting du ikke trenger: ingen prangende emballasje, ingen unødvendige brosjyrer. Vi tilbyr et utvalg av populære, kostnadseffektive LED-løsninger og sørger for at LED-belysningen holder seg innenfor ditt prisområde, med den høyeste produktkvalitet. Denne umiddelbare tilgangen til belysning betyr at du får akkurat det som står på esken – pålitelighet, kostnadseffektivitet og energieffektivitet. Den slanke LEDINAIRE BN060C-armaturen er en kostnadseffektiv, energisparende LED-løsning som er utformet for almennbelysning og takbelysning. Den er også svært fleksibel og har to lyseffektalternativer pluss alternativ for montering i lyslinje.

Produktdata

Generell informasjon	
Lyskildefarge	830 warm white
Lyskildefeste	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Lyskilde kan byttes ut	No
Antall forkoblingsenheter	1 unit
Driver/strømenhet/transformator	PSU [Power supply unit]
Driver inkludert	Ja
Optikktype	VWB [Very wide beam]
Lysstrålespredning fra armatur	170°
Tilkobling	Plug-in connector 2-pole
Kabel	-
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse II
Test av glodetråd	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek
Brennbarhetsmerke	For montering på normalt antennbare overflater

CE-merke	CE mark
ENEC-merke	-
Garantiperiode	3 år
Konstant lyseffekt	No
Antall produkter på MCB av 16 A type B	10
Fotobiologisk risiko	Photobiological risk group 0 @ 200mm to EN62471
Spesifikasjon for fotobiologisk risiko	0,2 m
I samsvar med EU RoHS	Ja
Blendingstall CEN	27
Teknisk belysning	
Mettet rødfarge (R9)	<50

Ledinaire-armatur

Drift og elektrisk

Inngangsspenning	220 to 240 V
Inngangsfrekvens	50 or 60 Hz
Startstrøm	9 A
Startstrømtid	0,001 ms
Strømfaktor (min.)	0.9

Kontroller og dimming

Kan dimmes	No
------------	----

Mekanisk og innfatning

Innfatningsmateriale	Polycarbonate
Reflektormateriale	Polykarbonat
Optikkmateriale	Polycarbonate
Optisk deksel-/linsemateriale	Polycarbonate
Festemateriale	-
Optisk deksel-/linsefinish	Opal
Total lengde	586 mm
Total bredde	28,4 mm
Total høyde	35,7 mm
Farge	hvit
Mål (høyde x bredde x høyde)	36 x 28 x 586 mm (1.4 x 1.1 x 23.1 in)

Godkjenning og bruk

Ingress beskyttelseskode	IP20 [Finger-protected]
Mek. støt, beskyttelseskode	IK02 [0.2 J standard]

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Opprinnelig lysytelse	940 lm
Toleranse for lysytelse	+/-10%
Opprinnelig lyseffekt for LED-armatur	95 lm/W

Oppr. Korr. Fargetemperatur	3000 K
Oppr. Fargegjengivelsesindeks	>80
Opprinnelig kromatisitet	0.43, 0.40, SDCM≤5
Opprinnelig inngangseffekt	10 W
Strømforbruktoleranse	+/-10%

Ytelse over tid (i samsvar med IEC)


Svikrate på kontrollforkoblinger ved median levetid *50 000 timer	7,5 %
Lumenvedlikehold ved median levetid* 50 000 timer	L65

Bruksforhold


For omgivelsestemperaturer mellom	-20 to +40 °C
Ytelse for omgivelsestemperatur Tq	25 °C
Maksimalt dimmenivå	Bruke ikke
Egnet for tilfeldig veksling mellom av og på	Ikke gjeldende

Produktdata

Fullstendig produktkode	871951452787499
Produktnavn for bestilling	BN021C LED10S/830 L600
EAN/UPC – produkt	8719514527874
Bestillingskode	52787499
SAP-teller – antall per pakke	1
SAP-teller – pakker per utvendige	40
SAP-materialer	911401842082
Nettovekt (stykk)	0,150 kg



Målskisse



Batten BN060C

