



Ledinaire for stor takhøyde/High-bay

BY021P G2 LED205S/840 PSU WB GR

Power supply unit - Beam angle 90° - 90°

Ledinaire-utvalget omfatter flere populære lagerførte LED-armaturer med den høye Philips-kvaliteten til en konkurransedyktig pris. Pålitelig, energieffektive og rimelige - Akkurat det du trenger.

Produktdata

Generell informasjon		Fotobiologisk risiko	
Lyskildefarge	840 neutral white	Photobiological risk group 1 @ 200mm to EN62471	
Lyskilde kan byttes ut	Ja	I samsvar med EU RoHS	Ja
Antall forkoblingsenheter	1 unit	Blendingstall CEN	Not applicable
Driver/strømenhet/transformator	PSU [Power supply unit]	Drift og elektrisk	
Driver inkludert	Ja	Inngangsspenning	220 to 240 V
Optikktype	90 [Beam angle 90°]	Inngangsfrekvens	50 or 60 Hz
Lysstrålespredning fra armatur	90°	Startstrømforbruk (CLO)	- W
Tilkobling	Connection unit 3-pole	Startstrøm	54 A
Kabel	Cable 0.3 m with connector 3-pole	Startstrømtid	0,75 ms
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse I	Strømfaktor (min.)	0.9
Test av glødetråd	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek	Kontroller og dimming	
Brennbarhetsmerke	-	Kan dimmes	No
CE-merke	CE mark	Mekanisk og innfatning	
ENEC-merke	-	Innfningsmateriale	Aluminium die-cast ADC1 - alloy grade (EN AC-47100)
Garantiperiode	3 år		
Konstant lyseffekt	No		
Antall produkter på MCB av 16 A type B	6		

Ledinaire for stor takhøyde/High-bay

Reflektormateriale	Aluminium
Optikkmateriale	Polycarbonate
Optisk deksel-/linsemateriale	Polycarbonate
Festemateriale	Stål
Optisk deksel-/linsefinish	Matt
Total høyde	93 mm
Total diameter	355 mm
Farge	Dark gray
Mål (høyde x bredde x høyde)	93 x NaN x NaN mm (3.7 x NaN x NaN in)

Godkjenning og bruk

Ingress beskyttelseskode	IP65 [Dust penetration-protected, jet-proof]
Mek. støt, beskyttelseskode	IK06 [1 J]

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Opprinnelig lysytelse	20500 lm
Toleranse for lysytelse	+/-10%
Opprinnelig lyseffekt for LED-armatur	122 lm/W
Oppr. Korr. Fargetemperatur	4000 K
Oppr. Fargegjengivelsesindeks	>80
Opprinnelig kromatisitet	0.38, 0.38
Opprinnelig inngangseffekt	168 W
Strømforbruktoleranse	+/-10%

Ytelse over tid (i samsvar med IEC)


Sviktrate på kontrollforkoblinger ved median levetid *50 000 timer	7,5 %
Lumenvedlikehold ved median levetid* 50 000 timer	L65

Bruksforhold


For omgivelsestemperaturer mellom	-20 to +45 °C
Ytelse for omgivelsestemperatur Tq	35 °C
Egnet for tilfeldig veksling mellom av og på	Nei

Produktdata

Fullstendig produktkode	871951452404000
Produktnavn for bestilling	BY021P G2 LED205S/840 PSU WB GR
EAN/UPC – produkt	8719514524040
Bestillingskode	52404000
SAP-teller – antall per pakke	1
SAP-teller – pakker per utvendige	1
SAP-materialer	911401642307
Nettovekt (stykk)	2,450 kg



Målskisse



Ledinaire Highbay

Ledinaire for stor takhøyde/High-bay

