

B29004003

DALI System Sensor Gen2



LMS MG PIR CLS SENSOR-R LONG

Elnummer: 4500057

EAN-nr: 4003468200100

Stock code: A

DALI sensor med PIR og dagslysføler. Brukes i korridorer eller lagerområder. Kan detektere en eller to veier, dette velges når sensoren installeres. Kan detektere 15 x 5 m hver vei (totalt 30x5 m). Kan styre 2 DALI-grupper, eller 1 DALI-kanal i broadcastmodus. Enkel og intuitiv konfigurering ved bruk av mobilapp. Kan tilkobles inntil 3 impulsbrytere.



Elektriske data	
Spenning til (V)	240
Maksimal frekvens (Hz)	60
Frekvens (Hz)	50
Spenning fra (V)	110
Totalt effektforbruk (W)	1
Max last mA	100

Sensor informasjon	
Sensor type	PIR+Lys (Constant Light System)
Dekningvinkel på tvers (°)	80
Maks monteringshøyde / dekningslengde (meter)	6
Dekningsvinkel på langs (°)	160
Antall LED-drivere per sensorsystem	50

Armaturhus	
Farge	Hvit
Materiale	Polykarbonat

Produkt kategori	
Designet for	styre flere grupper av armaturer (Multiple group)
Produkt type	Sensor

Dimensjoner	
Høyde (mm)	83
Nettovekt	0,2
Bruttovekt (kg)	0,2
Diameter (mm)	110
Dybde (mm)	37
Utsparring (mm)	72

Teknisk data	
Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C)	50
IP klasse	54
Minimum omgivelsestemperatur (°C)	-15

Tilkobling	
Klar for montering	Innfelt
Tilkopling	DALI + 230V

Kommunikasjon	
Kommunikasjonsprotokoll	DALI