

B29004002

DALI System Sensor Gen2



LMS MG PIR CLS SENSOR-R QA

Elnummer: 4500058

EAN-nr: 4003468200094

Stock code: A

DALI sensor med PIR og dagslysføler. 360° deteksjonsområde, som ved 3 m montasjehøyde gir opp til Ø 24 m deteksjonsområde. Kan styre inntil 3 DALI-grupper. Enkel og intuitiv konfigurasjon ved bruk av mobilapp. Kan tilkobles inntil 3 impulsbrytere for tenning/slukking og dimming. Normalfunksjon eller dagslysmodus.



Elektriske data	
Spenning til (V)	240
Maksimal frekvens (Hz)	60
Frekvens (Hz)	50
Spenning fra (V)	110
Totalt effektforbruk (W)	1
Max last mA	100

Sensor informasjon	
Sensor type	PIR+Lys (Constant Light System)
Maks monteringshøyde / dekningslengde (meter)	10
Dekningvinkel på tvers (°)	150
Dekningsvinkel på langs (°)	150
Antall LED-drivere per sensorsystem	50

Armaturhus	
Farge	Hvit
Materiale	Polykarbonat

Produkt kategori	
Designet for	styre flere grupper av armaturer (Multiple group)
Produkt type	Sensor

Dimensjoner	
Høyde (mm)	83
Nettovekt	0,5
Bruttovekt (kg)	0,5
Diameter (mm)	110
Dybde (mm)	37
Utsparring (mm)	72

Teknisk data	
Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C)	50
IP klasse	54
Minimum omgivelsestemperatur (°C)	-15

Tilkobling	
Klar for montering	Innfelt
Tilkopling	DALI + 230V

Kommunikasjon	
Kommunikasjonsprotokoll	DALI