



Teknisk informasjon

Design navn	System design
Produkt eller type komponent	Trykknapp
Bus type	KNX
Fargetone	Antrasitt matt
Fargekode	RAL 7024

Komplementær

Kontrolltype	Touch type Touchless
Sensor type	Temperature
Montering av enhet	Innfelt
Antall funksjonstaster	4
Mulige funksjoner	- Pulskanter utløser 1-, 2-, 4- eller 8-bits telegrammer - Ekspressinnstilling: Innhenter en forhåndsinnstilt konfigurasjon - Trykknapp med 1 til 4 betjeningsknapper - Nattmodus: lysdiodene lyser med redusert lysstyrke - Programmerbar med ETS4 og høyere - Pulskanter med 2-byte telegrammer - Med status display - Blind (enkelt / dobbelt overflate) - Bakgrunnsbelyste symboler - Deaktivere funksjoner - Scene retrieval - Oppførsel og lysstyrke av statusvisningene 8-bit lineær regulator - Switching, toggling, dimming (single/dual-surface) - Demontering av beskyttelse med tilbehør - Avansert innstilling: Individuell konfigurering - Scene saving - Proximity function
Lokal varsling	1 LED per kanal (white/green)
Merking	Med symboler
Materiale	Plast
Overflatebehandling	Lakkert
Bredde	71 mm
Høyde	71 mm

Miljø

IP-grad	IP20
---------	------

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	I samsvar  EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	 Informasjon Om Levetidsslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------