


A 0503 FL 8, Isolert flatstifthylse, hun (2,8 x 0,8mm), 0,5-1,5mm², rød



Isolert flatstifthylse for kabler 0,5-1,5mm²

Fortinnet messing med isolasjon av rød vinyl (tåler opp til 75°C), easy entry - gjør innføring av kabelen i hylsen enkel.

Flatstifthylsen brukes for tilkobling til tilkoblingspunkter (han-kontakt) med dimensjonene 2,8x0,8mm.

For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy.

Anbefalt pressverktøy fra Abiko: DSA 0115 el.nr.2010903 - KP 0760 el.nr.2010926 - ESA 0760 el.nr.2010930 - AB 3 el.nr.2010900

Produktattributter:

Abiko nr.	A 0503 FL 8		
Elnummer	2019102		
GTIN	7070920011144		
Godkjenninger / sertifiseringer	UL		
Toleranser	Maks 300 V / 10A, 75°C		
Anbefalt verktøy	DSA 0115 el.nr.2010903 - KP 0760 el.nr.2010926 - ESA 0760 el.nr.2010930 - AB 3 el.nr.2010900		
Hulldia (A)	2,8		
Yttermål, bredde (B)	3,8		
Innerdia kabelinnstikk (C)	1,7		
Lengde hylse (E)	10		
Innv. isolasjon (I)	3,2		
Lengde (L)	19		



Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS
Haslevollen 3
0579 Oslo

E-post: abiko@abiko.no
Tel.: +47 22 03 40 40

A 0503 FL 8, Isolert flatstifthylse, hun (2,8 x 0,8mm), 0,5-1,5mm², rød

Tykkelse (T)

0,8

Lengde (L1)

1

Salgsenhet

Pakning

Ant. i pakke

100

Vekt, forpakning (g)

75

