



Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS  
Haslevollen 3  
0579 Oslo

E-post: [abiko@abiko.no](mailto:abiko@abiko.no)  
Tel.: +47 22 03 40 40

## Presskabelsko, ring, Cu, KRT 300mm<sup>2</sup> M20

Presskabelsko laget av fortinnet elektrolytisk kobberør, med inspeksjonshull.  
KRT er en kabelsko tilpasset komprimerte ledere (klasse 2), ofte brukt i skip- og off shore bransjen.  
Opplevs kabelskoen stor i forhold til kabelen vil KRT ofte passe bedre på kabelen enn standard kabelsko. KRT kabelsko er også sertifisert av Det Norske Veritas.  
For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy (for KRT).

### Produktattributter:

|                                 |                                                                                      |                                                                                       |  |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Abiko nr.                       | KRT 300-20                                                                           |                                                                                       |  |
| Elnummer                        | 2046870                                                                              |                                                                                       |  |
| GTIN                            | 7070920014237                                                                        |  |  |
| Godkjenninger / sertifiseringer | DNV E-9979, IEC 60352-2/11.2                                                         |                                                                                       |  |
| Toleranser                      | Kabelskoen tåler same spenning som kabelen, pressgeometrien kan sette begrensninger. |                                                                                       |  |
| Hulldia (A)                     | 21                                                                                   |                                                                                       |  |
| Yttermål, bredde (B)            | 44                                                                                   |                                                                                       |  |
| Innerdia kabelinnstikk (C)      | 24                                                                                   |                                                                                       |  |
| Maks. skiveradius (G)           | 19                                                                                   |                                                                                       |  |
| Lengde (L)                      | 100                                                                                  |                                                                                       |  |
| Salgsenhet                      | STK                                                                                  |                                                                                       |  |
| Ant. i pakke                    | 25                                                                                   |    |  |

