



A 1507 FLH. Isolert flatstifthylse (hun) 6,3x0,8, med avgrening (han), 0,75-1,5mm², rød



Isolert flatstifthylse med uisolert han-avgrening for kabler 0,75-1,5mm²

Fortinnet messing med isolasjon av rød vinyl (tåler opp til 75°C), easy entry - gjør innføring av kabelen i hylsen enkel.

Flatstift og flatstifthylsen brukes for tilkoblingspunkt med dimensjonene 6,3x0,8mm.

For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt.

Anbefalt pressverktøy fra Abiko: DSA 0115 el.nr.2010903 - KP 0760 el.nr.2010926 - ESA 0760 el.nr.2010930 - AB 3 el.nr.2010900

Produktattributter:

Abiko nr.	A 1507 FLH		
Elnummer	2019150		
GTIN	7070920011311		
Godkjenninger / sertifiseringer	UL		
Toleranser	Maks 300V / 10A, 75°C		
Anbefalt verktøy	DSA 0115 el.nr.2010903 - KP 0760 el.nr.2010926 - ESA 0760 el.nr.2010930 - AB 3 el.nr.2010900		
Hulldia (A)	6,3		
Ytermål, bredde (B)	7,4		
Innerdia kabelinnstikk (C)	1,7		
Lengde hylse (E)	10		
Innv. isolasjon (I)	3,9		
Lengde (L)	23		



Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS
Haslevollen 3
0579 Oslo

E-post: abiko@abiko.no
Tel.: +47 22 03 40 40

**A 1507 FLH. Isolert flatstifthylse (hun) 6,3x0,8, med avgrening (han),
0,75-1,5mm², rød**

Tykkelse (T)

0,8

Lengde (L1)

1

Salgsenhet

Pakning

Ant. i pakke

100

Vekt, forpakning (g)

145

