

A 1504 FLF 8, Hel-isolert flatstifthylse, hun (4,8 x 0,8mm), 0,75-1,5mm², rød



Hel-isolert flatstifthylse for kabler 0,75-1,5mm²

Fortinnet messing, fullisolert med isolasjon av rød vinyl (tåler opp til 75°C), easy entry - gjør innføring av kabelen i hylsen enkel.

Flatstifthylsen brukes for tilkobling til tilkoblingspunkter (hann-kontakt) med dimensjonene 4,8x0,8mm.

For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy.

Anbefalt pressverktøy fra Abiko: DSA 0115 el.nr.2010903 - KP 0760 el.nr.2010926 - ESA 0760 el.nr.2010930 - AB 3 el.nr.2010900

Produktattributter:

Abiko nr.	A 1504 FLF 8		
Elnummer	2019158		
GTIN	7070920011397		
Godkjenninger / sertifiseringer	UL		
Toleranser	Maks 300V / 10A, 75°C		
Anbefalt verktøy	DSA 0115 el.nr.2010903 - KP 0760 el.nr.2010926 - ESA 0760 el.nr.2010930 - AB 3 el.nr.2010900		
Hulldia (A)	4,8		
Innerdia kabelinnstikk (C)	1,7		
Lengde hylse (E)	10		
Innv. isolasjon (I)	3,9		
Lengde (L)	20		
Tykkelse (T)	0,8		



Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS
Haslevollen 3
0579 Oslo

E-post: abiko@abiko.no
Tel.: +47 22 03 40 40

A 1504 FLF 8, Hel-isolert flatstifthylse, hun (4,8 x 0,8mm), 0,75-1,5mm², rød

Salgsenhet

Pakning

Ant. i pakke

100

Vekt, forpakning (g)

110

