

A 2507 FLST, Isolert flatstifthylse, i bronse, hun (6,3 x 0,8mm), 2,5mm², blå



Illustrasjonsbilde

Isolert flatstifthylse for kabler 1,5-2,5mm²

Fortinnet bronse med isolasjon av blå vinyl (tåler opp til 105°C), easy entry - gjør innføring av kabelen i hylsen enkel.

Flatstifthylse i bronse tåler temperaturforandringer bedre enn messing, og opprettholder således kontaktrykket bedre over tid ved større temperatursvingninger - brukes for tilkobling til tilkoblingspunkter (han-kontakt) med dimensjonene 6,3x0,8mm.

For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy.

Anbefalt pressverktøy fra Abiko: KP 0760 el.nr.2010926 - ESA 0760 el.nr.2010930 - AB 3 el.nr.2010900

Produktattributter:

Abiko nr.	A 2507 FLST
Elnummer	2019167
GTIN	7070920011441
Toleranser	Maks 300V / 15A, 75°C
Anbefalt verktøy	KP 0760 el.nr.2010926 - ESA 0760 el.nr.2010930 - AB 3 el.nr.2010900
Hulldia (A)	6,3
Yttermål, bredde (B)	7,4
Innerdia kabelinnstikk (C)	2,3
Lengde hylse (E)	10
Innv. isolasjon (I)	4,3
Lengde (L)	21
Tykkelse (T)	0,8





Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS
Haslevollen 3
0579 Oslo

E-post: abiko@abiko.no
Tel.: +47 22 03 40 40

A 2507 FLST, Isolert flatstifthylse, i bronse, hun (6,3 x 0,8mm), 2,5mm², blå

Lengde (L1)

1

Salgsenhet

Pakning

Ant. i pakke

100

Vekt, forpakning (g)

121

