

## A 1525 SK, Isolert skjøtehylse, 1,5mm<sup>2</sup>, rød




Isolert skjøtehylse for kabler 0,25-0,75mm<sup>2</sup>.

Fortinnet kobber med isolasjon av rød vinyl (tåler opp til 75°C), easy entry - gjør innføring av kabelen i skjøtehylsen enkel.

Skjøtehylsen brukes til å skjøte to kabler av samme tverrsnitt.

For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy.

### Produktattributter:

Abiko nr.	A 1525 SK	
Elnummer	2018510	
GTIN	7070920009851	
Farge	Rød	
Godkjenninger / sertifiseringer	UL	
Toleranser	Maks 600V / 18A, 75°C	
Anbefalt verktøy	DSA 0115 el.nr.2010903 - KP 0760 el.nr.2010926 - ESA 0760 el.nr.2010930 - AB 3 el.nr.2010900	
Innerdia kabelinnstikk (C)	1,7	
Lengde hylse (E)	15	
Innv. isolasjon (I)	3,9	
Lengde (L)	24,2	
Lengde (L1)	1	



Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS  
Haslevollen 3  
0579 Oslo

E-post: [abiko@abiko.no](mailto:abiko@abiko.no)  
Tel.: +47 22 03 40 40

## A 1525 SK, Isolert skjøtehylse, 1,5mm<sup>2</sup>, rød

Salgsenhet

Pakning

Ant. i pakke

100

Vekt, forpakning (g)

120

