

## A 4620 R, Isolert ringkabelsko, 6mm<sup>2</sup> M20, gul



Isolert ringkabelsko for kabler 4-6mm<sup>2</sup> for fastskruing med M20 skrue/bolt.

Fortinnet kobber med isolasjon av gul nylon (tåler opp til 105°C), easy entry - gjør innføring av kabelen i kabelskoen enkel.

Ringkabelsko brukes som fast tilkoblingspunkt for kabel til skrue/ bolt.

For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy.

Anbefalt pressverktøy fra Abiko: KP 0760 el.nr.2010926 - ESA 0760 el.nr.2010930 - AB 3 el.nr.2010900

### Produktattributter:

|                                 |                                                                     |                                                                                       |  |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Abiko nr.                       | A 4620 R                                                            |                                                                                       |  |
| Elnummer                        | 2018800                                                             |                                                                                       |  |
| GTIN                            | 7070920010765                                                       |  |  |
| Godkjenninger / sertifiseringer | UL KYD16                                                            |                                                                                       |  |
| Toleranser                      | Maks 690V 50A (DNV-testet), 75°C                                    |                                                                                       |  |
| Anbefalt verktøy                | KP 0760 el.nr.2010926 - ESA 0760 el.nr.2010930 - AB 3 el.nr.2010900 |                                                                                       |  |
| Hulldia (A)                     | 21                                                                  |                                                                                       |  |
| Yttermål, bredde (B)            | 32                                                                  |                                                                                       |  |
| Innerdia kabelinnstikk (C)      | 3,4                                                                 |                                                                                       |  |
| Lengde hylse (E)                | 14                                                                  |                                                                                       |  |
| Innv. isolasjon (I)             | 6,2                                                                 |                                                                                       |  |
| Lengde (L)                      | 54,2                                                                |                                                                                       |  |



Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS  
Haslevollen 3  
0579 Oslo

E-post: [abiko@abiko.no](mailto:abiko@abiko.no)  
Tel.: +47 22 03 40 40

## A 4620 R, Isolert ringkabelsko, 6mm<sup>2</sup> M20, gul

Salgsenhet

Pakning

Ant. i pakke

25

Vekt, forpakning (g)

159

