

## A 4653 R, Isolert ringkabelsko, 6mm<sup>2</sup> M5, gul




Isolert ringkabelsko for kabler 4-6mm<sup>2</sup> for fastskruing med M5 skrue/bolt.  
Fortinnet kobber med isolasjon av gul vinyl (tåler opp til 75°C), easy entry - gjør innføring av kabelen i kabelskoen enkel.

Ringkabelsko brukes som fast tilkoblingspunkt for kabel til skrue/ bolt.

For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy.

Anbefalt pressverktøy fra Abiko: KP 0760 el.nr.2010926 - ESA 0760 el.nr.2010930 - AB 3 el.nr.2010900

### Produktattributter:

Abiko nr.	A 4653 R	
Elnummer	2018784	
GTIN	7070920010703	
Godkjenninger / sertifiseringer	UL KV4	
Toleranser	Maks 690V 50A (DNV-testet), 75°C	
Anbefalt verktøy	KP 0760 el.nr.2010926 - ESA 0760 el.nr.2010930 - AB 3 el.nr.2010900	
Hulldia (A)	5,3	
Yttermål, bredde (B)	10	
Innerdia kabelinnstikk (C)	3,4	
Lengde hylse (E)	14	
Innv. isolasjon (I)	6,2	
Lengde (L)	28	



Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS  
Haslevollen 3  
0579 Oslo

E-post: [abiko@abiko.no](mailto:abiko@abiko.no)  
Tel.: +47 22 03 40 40

## A 4653 R, Isolert ringkabelsko, 6mm<sup>2</sup> M5, gul

Salgsenhet

Pakning

Ant. i pakke

50

Vekt, forpakning (g)

98

