

A 2507 FL, Isolert flatstifthylse, hun (6,3 x 0,8mm), 1,5-2,5mm², blå



Illustrasjonsbilde

Isolert flatstifthylse for kabler 1,5-2,5mm²

Fortinnet messing med isolasjon av blå vinyl (tåler opp til 75°C), easy entry - gjør innføring av kabelen i hylsen enkel.

Flatstifthylsen brukes for tilkoblingspunkt med dimensjonene 6,3x0,8mm.

For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy.

Anbefalt pressverktøy fra Abiko: KP 0760 el.nr.2010926 - ESA 0760 el.nr.2010930 - AB 3 el.nr.2010900

Produktattributter:

Abiko nr.	A 2507 FL
Elnummer	2019114
GTIN	7070920011229
Godkjenninger / sertifiseringer	UL
Toleranser	Maks 300V / 15A, 75°C
Anbefalt verktøy	KP 0760 el.nr.2010926 - ESA 0760 el.nr.2010930 - AB 3 el.nr.2010900
Hulldia (A)	6,3
Ytermål, bredde (B)	7,4
Innerdia kabelinnstikk (C)	2,3
Lengde hylse (E)	10
Innv. isolasjon (I)	4,3
Lengde (L)	21





Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS
Haslevollen 3
0579 Oslo

E-post: abiko@abiko.no
Tel.: +47 22 03 40 40

A 2507 FL, Isolert flatstifthylse, hun (6,3 x 0,8mm), 1,5-2,5mm², blå

Tykkelse (T)

0,8

Lengde (L1)

1

Salgsenhet

STK

Ant. i pakke

100

Vekt, forpakning (g)

114

