


A 4607 FLC. Krympeplast-isolert flatstifthylse, "vanntett" 4-6mm² (6,3x0,8)



Krympeplast-isolert flatstifthylse i for kabler 4-6mm².

Fortinnet messing med isolasjon av gul krympeplast med lim som gir vanntett forbindelse i presspunktet når den varmes etter press.

Flatstifthylsen brukes for tilkobling til tilkoblingspunkter (han-kontakt) med dimensjonene 6,3x0,8mm.

For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy.

Anbefalt verktøy fra Abiko: CLD 125, el.nr. 20 109 95

Produktattributter:

Abiko nr.	A 4607 FLC		
Elnummer	2018589		
GTIN	7070920010239		
Godkjenninger / sertifiseringer	UL		
Toleranser	300V / 24A. Krymper ved 150°C. Driftstemp.: -40 til +105°C, kabelen må tåle minst 85°C		
Anbefalt verktøy	CLD 125, el.nr. 20 109 95		
Hulldia (A)	6,3		
Innerdia kabelinnstikk (C)	3,4		
Lengde (L)	35		
Tykkelse (T)	0,8		
Salgsenhet	Pakning		
Ant. i pakke	100		



Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS
Haslevollen 3
0579 Oslo

E-post: abiko@abiko.no
Tel.: +47 22 03 40 40

A 4607 FLC. Krympeplast-isolert flatstifthylse, "vanntett" 4-6mm² (6,3x0,8)

Vekt, forpakning (g)

106

