


A 2543 RC. Krympeplast-isolert ring, "vanntett" 1,5-2,5mm² M4



Krympeplast-isolert ringkabelsko for kabler 1,5 - 2,5mm² for tilkobling på M4 bolt.

Fortinnet kobber med isolasjon av blå krympeplast (HDPE) med lim som gir vanntett forbindelse i presspunktet når den varmes etter press.

Kabelskoen brukes gjerne i miljøer som er fuktige som i båt eller bil.

For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy.

Anbefalt verktøy fra Abiko: CLD 125, el.nr. 20 109 95

Produktattributter:

Abiko nr.	A 2543 RC
Elnummer	2018574
GTIN	7070920010086
Godkjenninger / sertifiseringer	UL
Toleranser	600V / 30A. Krymper ved 150°C. Driftstemp.: -40 til +105°C, kabelen må tåle minst 85°C
Anbefalt verktøy	CLD 125 el.nr. 20 109 95
Hulldia (A)	4,3
Yttermål, bredde (B)	8,5
Innerdia kabelinnstikk (C)	2,3
Lengde (L)	32,8
Lengde (L1)	1
Salgsenhet	Pakning



Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS
Haslevollen 3
0579 Oslo

E-post: abiko@abiko.no
Tel.: +47 22 03 40 40

A 2543 RC. Krympeplast-isolert ring, "vanntett" 1,5-2,5mm² M4

Ant. i pakke

100

Vekt, forpakning (g)

86

