


A 2519 SRM, Isolert stiftkabelsko, 2,5mm² blå, nylon



Isolert stiftkabelsko for kabler 1,5-2,5mm²

Fortinnet kobber med isolasjon av blå nylon (tåler opp til 105°C), easy entry - gjør innføring av kabelen i hylsen enkel. Stiftkabelskoene brukes for tilkobling til tilkoblingspunkter som er trange å komme inn i med annet utstyr. Stiften er rund.

For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy.

Anbefalt pressverktøy fra Abiko: KP 0760 el.nr.2010926 - ESA 0760 el.nr.2010930 - AB 3 el.nr.2010900

Produktattributter:

Abiko nr.	A 2519 SRM		
Elnummer	2018551		
GTIN	7070920009981		
Godkjenninger / sertifiseringer	UL		
Toleranser	Maks 600V / 27A, 105°C		
Anbefalt verktøy	KP 0760 el.nr.2010926 - ESA 0760 el.nr.2010930 - AB 3 el.nr.201090		
Ytermål, bredde (B)	1,9		
Innerdia kabelinnstikk (C)	2,3		
Lengde hylse (E)	10		
Innv. isolasjon (I)	4,3		
Lengde (L)	22		
Lengde (L1)	1		



Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS
Haslevollen 3
0579 Oslo

E-post: abiko@abiko.no
Tel.: +47 22 03 40 40

A 2519 SRM, Isolert stiftkabelsko, 2,5mm² blå, nylon

Ant. i pakke 100

Vekt, forpakning (g) 84

