

A 4630 SRM, Isolert stiftkabelsko, 4-6mm² gul, nylon




Isolert stiftkabelsko for kabler 4-6mm²

Fortinnet kobber med isolasjon av gul nylon (tåler opp til 105°C), easy entry - gjør innføring av kabelen i hylsen enkel. Stiftkabelskoen brukes for tilkobling til tilkoblingspunkter som er trange å komme inn i med annet utstyr. Stiften er rund.

For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy.

Anbefalt pressverktøy fra Abiko: KP 0760 el.nr.2010926 - ESA 0760 el.nr.2010930 - AB 3 el.nr.2010900

Produktattributter:

Abiko nr.	A 4630 SRM	
Elnummer	2018552	
GTIN	7070920009998	
Godkjenninger / sertifiseringer	UL	
Toleranser	Maks 600V / 50A, 105°C	
Anbefalt verktøy	KP 0760 el.nr.2010926 - ESA 0760 el.nr.2010930 - AB 3 el.nr.2010900	
Ytermål, bredde (B)	2,8	
Innerdia kabelinnstikk (C)	3,4	
Lengde hylse (E)	12,5	
Innv. isolasjon (I)	6,2	
Lengde (L)	25,5	
Lengde (L1)	1	



Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS
Haslevollen 3
0579 Oslo

E-post: abiko@abiko.no
Tel.: +47 22 03 40 40

A 4630 SRM, Isolert stiftkabelsko, 4-6mm² gul, nylon

Ant. i pakke 50

Vekt, forpakning (g) 90

