


A 2527 SKK, Isolert skjøtehylse, 2,5mm² klar blå



Isolert skjøtehylse for kabler 1,5-2,5mm².

Fortinnet kobber med isolasjon av blå nylon (tåler opp til 105°C), easy entry - gjør innføring av kabelen i skjøtehylsen enkel.

Skjøtehylsen brukes til å skjøte to kabler av samme tverrsnitt.

For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy.

Anbefalt pressverktøy fra Abiko: KP 0760 el.nr.2010926 - ESA 0760 el.nr.2010930 - AB 3 el.nr.2010900

Produktattributter:

Abiko nr.	A 2527 SKK		
Elnummer	2018561		
GTIN	7070920010024		
Godkjenninger / sertifiseringer	UL		
Toleranser	Maks 600Volt 30A, 105°C		
Anbefalt verktøy	KP 0760 el.nr.2010926 - ESA 0760 el.nr.2010930 - AB 3 el.nr.2010900		
Innerdia kabelinnstikk (C)	2,3		
Lengde hylse (E)	15		
Innv. isolasjon (I)	4,3		
Lengde (L)	26		
Salgsenhet	Pakning		
Ant. i pakke	100		



Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS
Haslevollen 3
0579 Oslo

E-post: abiko@abiko.no
Tel.: +47 22 03 40 40

A 2527 SKK, Isolert skjøtehylse, 2,5mm² klar blå

Vekt, forpakning (g)

149

