

LVS04411

LINERGY FC DEVICE FEEDER, FOR 4 COMPACT NSXm 4P, PREWIRED CONNECTIONS TO LINERGY LGY BUSBARS

Teknisk informasjon

Serie	Linergy
Produktspekter	Linergy
Produkt eller type komponent	Device feeder
Produktnavn	Linergy FC
Tilbehør / separat del kategori	Tilkoblingstilbehør
Kompatibel med	PrismaSeT P cubicle ComPact NSXm circuit breaker
Tilgjengelig utstyr	Prefabricated flexible connection to Linergy busbars

Komplementær

Skap/kapsling beskrivelse	Cubicle - width 650 mm
Antall enheter	4 (4P)
Antall poler	4P
Installert utstyr	ComPact: fixed NSXm without earth leakage protection - vertical installation
Montering	Montasjeplate
Monteringsanvisning	Horisontal
[Ui] isolasjonsspenning	800 V AC
[Uimp] Nominell impuls ­ spenning	8 kV
[Ie] nominell drifts ­ strøm	500 A at 35 °C
[Ue] merkespenning	690 V
[Ip] tillatt peak ­ strøm	18 kA
I²t på	4500000 A².s
Tillatt strøm	575 A at 40 °C: IP31 525 A at 50 °C: IP31 500 A at 40 °C: IP55 450 A at 50 °C: IP55
Tilkoblingsklemmer	Supply: flexible bars (phase / neutral) Outgoers: plug in (phase / neutral) , 4 outgoers
Standarder	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Produktsertifikater	KEMA ASTA
Antall pr. sett	Sett á 1
Lengde	480 mm
Høyde	132 mm
Dybde	235 mm
Farge	Black

Offer Sustainability

REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar  EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja

Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring