



Art.navn: *Bevegelsessensor komfort renhvit glanset
Art.nr: GB130403
El.nr: 4547100
GTIN: 4010337304036

Generelt

Bevegelsesmelder KNX Komfort 1,10 m

Beskrivelse

Passiv infrarød-bevegelsesdetektor for bruk innendørs. En koblingskommando sendes ved utløsning på grunn av en varmebevegelse. Automatikkbryteren kobles på en innfelt busstilkobling.

Informasjon

EGENSKAPER KAN PARAMETRERES

Kan stilles inn som enkelt apparat, hovedapparat, biapparat
Omkobling mellom driftsmodusene belynings- og varslingsmodus (varslingsmodus: Et bestemt antall bevegelser må registreres i løpet av et definert tidsintervall før et telegram sendes)
Ekstra koblingsobjekt i varslingsmodus
Egenskapene ved omkobling til varslingsmodus kan parametresl
belyningsmodus kan funksjonene inn-/utkobling, verdigiver og lysscenehenting stilles inn
Lysstyrkeuavhengig bevegelsesregistrering kan stilles inn
Reaksjon når busspanning foreligger igjen, kan stilles inn
Statuslysdioder
Gå-testfunksjon for kontroll av registreringsområdet (lysstyrkeuavhengig)
Alarmfunksjon ved fjerning av automatikkbrytermodulen
Tilbakestilling av alarmobjektet når modulen settes på igjen
Telegramtypen i starten og slutten av registreringen kan stilles inn
Send syklisk
Sperrefunksjon parametreslbar for start hhv. slutt på sperring (eget kommunikasjonsobjekt)
Via et innebygd potensiometer kan lysstyrken justeres (kan sperres via ETS) innenfor grensene som er fastlagt i ETS (3 - 100 lux)
Følsomheten kan stilles inn via potensiometer
Ekstra forsinkelsestid kan stilles inn via potensiometer
Kan kobles om ved bruk av glidebryter (kan sperres via ETS) til permanent på, permanent av, automastisk drift