



## Teknisk informasjon

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| Produktspekter               | Harmony XAC     |
| Produkt eller type komponent | Selector switch |
| Type komponent               | ZA2             |
| Produktkompatibilitet        | XACA            |

## Komplementær

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Merking                     | Umerket  |
| Kalott eller deksselfarge   | Sort     |
| Salg per udelelig kvantitet | 1        |
| Vekt                        | 0,018 kg |

## Miljø

|                                  |                                                                  |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Standarder                       | EN/IEC 60204-32<br>UL 508<br>EN/IEC 60947-5-1<br>CSA C22.2 No 14 |
| Omgivelsestemperatur drift       | -25...70 °C                                                      |
| Omgivelsestemperatur for lagring | -40...70 °C                                                      |
| Vibrasjonsmotstand               | 15 gn (f= 10...500 Hz) i samsvar med IEC 60068-2-6               |
| Støtmotstand                     | 100 gn i samsvar med IEC 60068-2-27                              |
| Overspenningskategori            | Class II conforming to IEC 61140                                 |
| IP-grad                          | IP65 i samsvar med IEC 60529                                     |
| IK beskyttelsesklasse            | IK08 i samsvar med EN 50102                                      |

## Packing Units

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Enhetstype forpakning 1     | PCE     |
| Antall enheter forpakning 1 | 1       |
| Forpakning 1 vekt           | 20 g    |
| Forpakning 1 høyde          | 3 cm    |
| Forpakning 1 bredde         | 3 cm    |
| Forpakning 1 lengde         | 5 cm    |
| Enhetstype forpakning 2     | BB1     |
| Antall enheter forpakning 2 | 10      |
| Forpakning 2 vekt           | 207 g   |
| Forpakning 2 høyde          | 5 cm    |
| Forpakning 2 bredde         | 20 cm   |
| Forpakning 2 lengde         | 24,5 cm |
| Enhetstype forpakning 3     | S02     |
| Antall enheter forpakning 3 | 100     |

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Forpakning 3 vekt   | 2,415 kg |
| Forpakning 3 høyde  | 15 cm    |
| Forpakning 3 bredde | 30 cm    |
| Forpakning 3 lengde | 40 cm    |

## Offer Sustainability

|                              |                                                                                                     |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktets miljøstatus       | Green Premium miljømerket produkt                                                                   |
| REACH-regelverk              | <a href="#">REACH-erklæring</a>                                                                     |
| REACH fri for SVHC           | Ja                                                                                                  |
| EU RoHS-direktiv             | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) <a href="#">EU RoHS-erklæring</a> |
| Fri for giftige tungmetaller | Ja                                                                                                  |
| Kvikksølvfri                 | Ja                                                                                                  |
| Informasjon om RoHS-unntak   | <a href="#">Ja</a>                                                                                  |
| Kinas RoHS-forskrift         | <a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>                                                                |
| Miljøinformasjon             | <a href="#">Produktmiljøprofil</a>                                                                  |
| Produktets livssyklus        | <a href="#">Informasjon Om Levetidsslutt</a>                                                        |

## Garantiperiode

|         |            |
|---------|------------|
| Garanti | 18 måneder |
|---------|------------|