



Teknisk informasjon

Bryterapplikasjon	Photovoltaic PV array Photovoltaic inverter protection
Serie	Acti 9
Produktspekter	C60
Produkt eller type komponent	Lastbryter
Produktnavn	C60
Kortnavn utstyr	C60NA-DC
Antall poler	2P
Utnyttelsekategori	DC-21B
Egnethet for isolasjon	Ja i samsvar med EN/IEC 60947-3

Komplementær

[Ie] nominell driftsstrøm	20 A DC-21B 1000 V DC 32 A DC-21B 800 V DC 50 A DC-21B 700 V DC
Drop-out spenning	100 MV 5.02 mOhm 2 W 20 A 151 MV 5.02 mOhm 4.53 W 30 A 201 MV 5.02 mOhm 8.04 W 40 A 251 mV 5.02 mOhm 12.55 W 60 A
[Ui] isolasjonsspenning	1000 V DC
[Uimp] Nominell impuls-spenning	6 kV
Kontrolltype	Kipp
Lokal varslings	PÅ/AV indikasjon
Monteringsmetode	Klips på
Montering	DIN skinne
9 mm polbredde	8
Høyde	132,7 mm
Bredde	72 mm
Dybde	77,4 mm
Vekt	0,545 kg
Farge	White
Mekanisk levetid	20000 sykluser
Elektrisk levetid	300 cycles
Tilkoblingsklemmer	Tunnel terminal (upside) 1...35 mm ² rigid Tunnel terminal (upside) 1...25 mm ² flexible Pre-wired cable (downside)
Avmantlings lengde	14 mm
Tiltrekningsmoment	3.5 N.m
Kompatibilitetskode	C60NA-DC

Miljø

Standarder	EN/IEC 60947-3
Forurensningsgrad	2
Omgivelsestemperatur drift	-25...70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...85 °C

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar  EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil