



## Teknisk informasjon

|                                  |                                   |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| Produktspekter                   | Harmony XB4                       |
| Produkt eller type komponent     | Hode for nødstopknapper           |
| Kortnavn utstyr                  | ZB4                               |
| Innfatningsmateriale             | Forkrommet metall                 |
| Montasjediameter                 | 22 mm                             |
| Salg per udelelig kvantitet      | 1                                 |
| Formen på varslingsenhetens hode | Rund                              |
| Type arm/stempel                 | Trigger action og mekanisk låsing |
| Tilbakestille                    | Vri for frigjøring                |
| Operatørprofil                   | Rød sopphode Ø 30 mm, umerket     |
| Hode type                        | Standard                          |

## Komplementær

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bredde                       | 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Høyde                        | 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Dybde                        | 57 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Vekt                         | 0,068 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Resistens til høytrykksvask  | 7000000 Pa på 55 °C, distanse : 0.1 m                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Mekanisk levetid             | 300000 sykluser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Elektrisk sammensetningskode | C7 for <4 contacts using single blocks in front mounting<br>C8 for <4 contacts using single and double blocks in front mounting<br>C11 for <3 contacts using single blocks in front mounting<br>C15 for <1 contacts using single blocks in front mounting<br>C10 for <4 contacts using single and double blocks in front mounting |
| Enhetens utseende            | Basic element                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

## Miljø

|                                     |                                               |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Overflatebeskyttelse                | TH                                            |
| Omgivelsestemperatur for lagring    | -40...70 °C                                   |
| Omgivelsestemperatur drift          | -40...70 °C                                   |
| Beskyttelsesgrad mot elektrisk støt | Class I conforming to IEC 61140               |
| IP-grad                             | IP66 i samsvar med IEC 60529<br>IP69<br>IP69K |
| NEMA beskyttelsesgrad               | NEMA 13<br>NEMA 4X<br>NEMA 4<br>NEMA 12       |
| IK beskyttelsesklasse               | IK06 i samsvar med IEC 50102                  |

|                     |                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Standarder          | EN/IEC 60204-1<br>JIS C8201-5-1<br>GB 14048.5<br>EN/IEC 60947-1<br>EN/IEC 60947-5-4<br>CSA C22.2 No 14<br>EN/IEC 60947-5-1<br>EN/ISO 13850<br>IEC 60364-5-53<br>UL 508<br>EN/IEC 60947-5-5<br>JIS C8201-1 |
| Produktsertifikater | RINA<br>LROS (Lloyds register of shipping)<br>GL<br>CSA<br>BV<br>DNV<br>UL listet                                                                                                                         |
| Vibrasjonsmotstand  | 5 gn (f= 2...500 Hz) i samsvar med IEC 60068-2-6                                                                                                                                                          |
| Støtmotstand        | 30 gn (varighet = 18 ms) for halvsinuskurve akselerasjon i samsvar med IEC 60068-2-27<br>50 gn (varighet = 11 ms) for halvsinuskurve akselerasjon i samsvar med IEC 60068-2-27                            |

## Packing Units

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Enhetstype forpakning 1     | PCE      |
| Antall enheter forpakning 1 | 1        |
| Forpakning 1 vekt           | 73 g     |
| Forpakning 1 høyde          | 4,4 cm   |
| Forpakning 1 bredde         | 5,4 cm   |
| Forpakning 1 lengde         | 8,8 cm   |
| Enhetstype forpakning 2     | S03      |
| Antall enheter forpakning 2 | 100      |
| Forpakning 2 vekt           | 7,818 kg |
| Forpakning 2 høyde          | 30 cm    |
| Forpakning 2 bredde         | 30 cm    |
| Forpakning 2 lengde         | 40 cm    |

## Offer Sustainability

|                              |                                                                                                     |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktets miljøstatus       | Green Premium miljømerket produkt                                                                   |
| REACH-regelverk              | <a href="#">REACH-erklæring</a>                                                                     |
| REACH fri for SVHC           | Ja                                                                                                  |
| EU RoHS-direktiv             | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) <a href="#">EU RoHS-erklæring</a> |
| Fri for giftige tungmetaller | Ja                                                                                                  |
| Kvikksølvfri                 | Ja                                                                                                  |
| Informasjon om RoHS-unntak   | <a href="#">Ja</a>                                                                                  |
| Kinas RoHS-forskrift         | <a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>                                                                |
| Miljøinformasjon             | <a href="#">Produktmiljøprofil</a>                                                                  |
| Produktets livssyklus        | <a href="#">Informasjon Om Levetidsslutt</a>                                                        |

## Garantiperiode

|         |           |
|---------|-----------|
| Garanti | 18 months |
|---------|-----------|