



## Teknisk informasjon

|                                  |                         |
|----------------------------------|-------------------------|
| Produktspekter                   | Harmony XB4             |
| Produkt eller type komponent     | Hode for lystrykknapper |
| Produktkompatibilitet            | Innebygget LED          |
| Kortnavn utstyr                  | ZB4                     |
| Innfatningsmateriale             | Forkrommet metall       |
| Hode type                        | Standard                |
| Montasjediometer                 | 22 mm                   |
| Salg per udelelig kvantitet      | 1                       |
| Formen på varslingsenhetens hode | Rund                    |
| Type arm/stempel                 | trykk-trykk             |
| Operatørprofil                   | Blå opphøyd, umerket    |

## Komplementær

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bredde                       | 29 mm                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Høyde                        | 29 mm                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Dybde                        | 33 mm                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Vekt                         | 0,026 kg                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Resistens til høytrykksvask  | 7000000 Pa på 55 °C, distanse : 0.1 m                                                                                                                                                                                                                         |
| Mekanisk levetid             | 500000 sykluser                                                                                                                                                                                                                                               |
| Elektrisk sammensetningskode | M5 for <2 kontakter bruker Enkel blokker i frontmontering med innebygget LED<br>M6 for <2 kontakter bruker Enkel blokker i frontmontering med integrert LED og transformator<br>M10 for <2 kontakter bruker Enkel blokker i frontmontering med innebygget LED |
| Enhetens utseende            | Basic element                                                                                                                                                                                                                                                 |

## Miljø

|                                     |                                                                                                                                         |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Overflatebeskyttelse                | TH                                                                                                                                      |
| Omgivelsestemperatur for lagring    | -40...70 °C                                                                                                                             |
| Beskyttelsesgrad mot elektrisk støt | Klasse I i samsvar med IEC 60536                                                                                                        |
| Omgivelsestemperatur drift          | -40...70 °C                                                                                                                             |
| Overspenningskategori               | Klasse I i samsvar med IEC 60536                                                                                                        |
| IP-grad                             | IP69<br>IP69K<br>IP67 i samsvar med IEC 60529                                                                                           |
| NEMA beskyttelsesgrad               | NEMA 13<br>NEMA 4X                                                                                                                      |
| IK beskyttelsesklasse               | IK05 i samsvar med IEC 50102                                                                                                            |
| Standarder                          | EN/IEC 60947-1<br>UL 508<br>JIS C8201-5-1<br>CSA C22.2 No 14<br>EN/IEC 60947-5-5<br>EN/IEC 60947-5-1<br>EN/IEC 60947-5-4<br>JIS C8201-1 |

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av ytelsen til produktene i dokumentet. Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller påliteligheten til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner. Enhver bruker eller integrator er ansvarlig for å utføre egnethet, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk. Verken Schneider Electric Industries SAS eller noen av deres datterselskaper skal være ansvarlig for misbruk av informasjonen som finnes her.

|                     |                                                                                                                                                                                |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktsertifikater | GL<br>BV<br>DNV<br>CSA<br>RINA<br>LROS (Lloyds register of shipping)<br>UL listet                                                                                              |
| Vibrasjonsmotstand  | 5 gn (f= 2...500 Hz) i samsvar med IEC 60068-2-6                                                                                                                               |
| Støtmotstand        | 30 gn (varighet = 18 ms) for halvsinuskurve akselerasjon i samsvar med IEC 60068-2-27<br>50 gn (varighet = 11 ms) for halvsinuskurve akselerasjon i samsvar med IEC 60068-2-27 |

## Packing Units

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Enhetstype forpakning 1     | PCE    |
| Antall enheter forpakning 1 | 1      |
| Forpakning 1 vekt           | 30 g   |
| Forpakning 1 høyde          | 4 cm   |
| Forpakning 1 bredde         | 4,8 cm |
| Forpakning 1 lengde         | 3,2 cm |

## Offer Sustainability

|                              |                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produkts miljøstatus         | Green Premium miljømerket produkt                                                                                                                                                       |
| REACH-regelverk              |  <a href="#">REACH-erklæring</a>                                                                       |
| REACH fri for SVHC           | Ja                                                                                                                                                                                      |
| EU RoHS-direktiv             | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)  <a href="#">EU RoHS-erklæring</a> |
| Fri for giftige tungmetaller | Ja                                                                                                                                                                                      |
| Kvikksølvfri                 | Ja                                                                                                                                                                                      |
| Informasjon om RoHS-unntak   |  <a href="#">Ja</a>                                                                                  |
| Kinas RoHS-forskrift         |  <a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>                                                                |
| Miljøinformasjon             |  <a href="#">Produktmiljøprofil</a>                                                                  |
| Produkts livssyklus          |  <a href="#">Informasjon Om Levetidsslutt</a>                                                        |

## Garantiperiode

|         |           |
|---------|-----------|
| Garanti | 18 months |
|---------|-----------|