



### Teknisk informasjon

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| Produktspekter               | Harmony XB5      |
| Produkt eller type komponent | Potentiometer    |
| Kortnavn utstyr              | XB5              |
| Hode type                    | Standard         |
| Enhetens utseende            | Komplett produkt |

### Komplementær

|                                           |                                                  |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Innfatningsmateriale                      | Dark grey plastic                                |
| Montasjediater                            | 22 mm                                            |
| Produktkompatibilitet                     | Ø 6 mm shaft                                     |
| Salg per udelelig kvantitet               | 1                                                |
| Bredde                                    | 30 mm                                            |
| Høyde                                     | 42 mm                                            |
| Dybde                                     | 82 mm                                            |
| Vekt                                      | 0,048 kg                                         |
| Overflatebeskyttelse                      | TH                                               |
| Omgivelsestemperatur for lagring          | -40...70 °C                                      |
| Omgivelsestemperatur drift                | -40...70 °C                                      |
| Beskyttelsesgrad mot elektrisk støt       | Klasse II i samsvar med IEC 60536                |
| IP-grad                                   | IP66 i samsvar med IEC 60529                     |
| NEMA beskyttelsesgrad                     | NEMA 13<br>NEMA 4X                               |
| Resistens til høytrykkvask                | 7000000 Pa på 55 °C, distanse : 0.1 m            |
| IK beskyttelsesklasse                     | IK03 conforming to IEC 50102                     |
| Standarder                                | UL 508<br>CSA C22.2 No 14<br>EN/IEC 60947-1      |
| Produktsertifikater                       | BV<br>UL listet<br>CSA                           |
| Formen på varslingsenhetens hode          | Rund                                             |
| Operatørprofil                            | Riflet knapp, med ( Hvit)                        |
| [Us] matespenning                         | <= 30 V AC<br><= 42 V DC                         |
| Nominell effekt W                         | 1 W på 70 °C                                     |
| Precision of internal conversion resistor | +/-10%                                           |
| Karakteristikk på potensiometer           | Linjær                                           |
| Mekanisk levetid                          | 50000 sykluser                                   |
| Ohmsk verdi                               | 1000 Ohm                                         |
| Materiale                                 | Cermet                                           |
| Vibrasjonsmotstand                        | 5 gn (f= 2...500 Hz) i samsvar med IEC 60068-2-6 |

|                     |                                                                                                                                                                                |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Støtmotstand        | 30 gn (varighet = 18 ms) for halvsinuskurve akselerasjon i samsvar med IEC 60068-2-27<br>50 gn (varighet = 11 ms) for halvsinuskurve akselerasjon i samsvar med IEC 60068-2-27 |
| Hovedgruppe         | Potensiometer                                                                                                                                                                  |
| Gruppe av produktet | Potensiometer med riflet hode                                                                                                                                                  |
| Fargen på merking   | Hvit                                                                                                                                                                           |

## Packing Units

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Enhetstype forpakning 1     | PCE      |
| Antall enheter forpakning 1 | 1        |
| Forpakning 1 vekt           | 64 g     |
| Forpakning 1 høyde          | 8,4 cm   |
| Forpakning 1 bredde         | 5 cm     |
| Forpakning 1 lengde         | 4,2 cm   |
| Enhetstype forpakning 2     | S02      |
| Antall enheter forpakning 2 | 40       |
| Forpakning 2 vekt           | 2,634 kg |
| Forpakning 2 høyde          | 15 cm    |
| Forpakning 2 bredde         | 30 cm    |
| Forpakning 2 lengde         | 40 cm    |

## Offer Sustainability

|                            |                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktets miljøstatus     | Green Premium miljømerket produkt                                                                                                                                                         |
| REACH-regelverk            |  <a href="#">REACH-erklæring</a>                                                                         |
| EU RoHS-direktiv           | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)  <a href="#">EU RoHS-erklæring</a> |
| Kvikksølvfri               | Ja                                                                                                                                                                                        |
| Informasjon om RoHS-unntak |  <a href="#">Ja</a>                                                                                    |
| Kinas RoHS-forskrift       |  <a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>                                                                  |
| Miljøinformasjon           |  <a href="#">Produktmiljøprofil</a>                                                                    |
| Produktets livssyklus      |  <a href="#">Informasjon Om Levetidsslutt</a>                                                          |
| WEEE                       | Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.                                                                |

## Garantiperiode

|         |            |
|---------|------------|
| Garanti | 18 måneder |
|---------|------------|