



## Teknisk informasjon

|                                  |                         |
|----------------------------------|-------------------------|
| Produktspekter                   | Harmony XB4             |
| Produkt eller type komponent     | Hode for lystrykknapper |
| Produktkompatibilitet            | Innebygget LED          |
| Kortnavn utstyr                  | ZB4                     |
| Innfatningsmateriale             | Forkrommet metall       |
| Hode type                        | Standard                |
| Montasjediameter                 | 22 mm                   |
| Salg per udelelig kvantitet      | 1                       |
| Formen på varslingsenhetens hode | Rund                    |
| Type arm/stempel                 | trykk-trykk             |
| Operatørprofil                   | Hvit innfelt, umerket   |

## Komplementær

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bredde                       | 29 mm                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Høyde                        | 29 mm                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Dybde                        | 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Vekt                         | 0,026 kg                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Resistens til høytrykksvask  | 7000000 Pa på 55 °C, distanse : 0.1 m                                                                                                                                                                                                                         |
| Mekanisk levetid             | 500000 sykluser                                                                                                                                                                                                                                               |
| Elektrisk sammensetningskode | M5 for <2 kontakter bruker Enkel blokker i frontmontering med innebygget LED<br>M6 for <2 kontakter bruker Enkel blokker i frontmontering med integrert LED og transformator<br>M10 for <2 kontakter bruker Enkel blokker i frontmontering med innebygget LED |
| Enhetens utseende            | Basic element                                                                                                                                                                                                                                                 |

## Miljø

|                                     |                                                                                                                                         |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Overflatebeskyttelse                | TH                                                                                                                                      |
| Omgivelsestemperatur for lagring    | -40...70 °C                                                                                                                             |
| Beskyttelsesgrad mot elektrisk støt | Klasse I i samsvar med IEC 60536                                                                                                        |
| Omgivelsestemperatur drift          | -40...70 °C                                                                                                                             |
| Overspenningskategori               | Klasse I i samsvar med IEC 60536                                                                                                        |
| IP-grad                             | IP66 i samsvar med IEC 60529<br>IP67<br>IP69<br>IP69K                                                                                   |
| NEMA beskyttelsesgrad               | NEMA 13<br>NEMA 4X                                                                                                                      |
| IK beskyttelsesklasse               | IK06 i samsvar med IEC 50102                                                                                                            |
| Standarder                          | JIS C8201-5-1<br>EN/IEC 60947-1<br>UL 508<br>EN/IEC 60947-5-4<br>EN/IEC 60947-5-5<br>EN/IEC 60947-5-1<br>CSA C22.2 No 14<br>JIS C8201-1 |

|                     |                                                                                                                                                                                |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktsertifikater | GL<br>BV<br>UL listet<br>DNV<br>RINA<br>CSA<br>LROS (Lloyds register of shipping)                                                                                              |
| Vibrasjonsmotstand  | 5 gn (f= 2...500 Hz) i samsvar med IEC 60068-2-6                                                                                                                               |
| Støtmotstand        | 30 gn (varighet = 18 ms) for halvsinuskurve akselerasjon i samsvar med IEC 60068-2-27<br>50 gn (varighet = 11 ms) for halvsinuskurve akselerasjon i samsvar med IEC 60068-2-27 |

## Packing Units

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Enhetstype forpakning 1     | PCE     |
| Antall enheter forpakning 1 | 1       |
| Forpakning 1 vekt           | 27 g    |
| Forpakning 1 høyde          | 3,4 cm  |
| Forpakning 1 bredde         | 4,5 cm  |
| Forpakning 1 lengde         | 5,4 cm  |
| Enhetstype forpakning 2     | BB1     |
| Antall enheter forpakning 2 | 5       |
| Forpakning 2 vekt           | 140 g   |
| Forpakning 2 høyde          | 3,4 cm  |
| Forpakning 2 bredde         | 4,5 cm  |
| Forpakning 2 lengde         | 26,5 cm |
| Enhetstype forpakning 3     | S03     |
| Antall enheter forpakning 3 | 150     |
| Forpakning 3 vekt           | 4,56 kg |
| Forpakning 3 høyde          | 30 cm   |
| Forpakning 3 bredde         | 30 cm   |
| Forpakning 3 lengde         | 40 cm   |

## Offer Sustainability

|                              |                                                                                                     |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktets miljøstatus       | Green Premium miljømerket produkt                                                                   |
| REACH-regelverk              | <a href="#">REACH-erklæring</a>                                                                     |
| REACH fri for SVHC           | Ja                                                                                                  |
| EU RoHS-direktiv             | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) <a href="#">EU RoHS-erklæring</a> |
| Fri for giftige tungmetaller | Ja                                                                                                  |
| Kvikksølvfri                 | Ja                                                                                                  |
| Informasjon om RoHS-unntak   | <a href="#">Ja</a>                                                                                  |
| Kinas RoHS-forskrift         | <a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>                                                                |
| Miljøinformasjon             | <a href="#">Produktmiljøprofil</a>                                                                  |
| Produktets livssyklus        | <a href="#">Informasjon Om Levetidsslutt</a>                                                        |

## Garantiperiode

|         |           |
|---------|-----------|
| Garanti | 18 months |
|---------|-----------|