



## Teknisk informasjon

|                                  |                            |
|----------------------------------|----------------------------|
| Produktspekter                   | Harmony XB5                |
| Produkt eller type komponent     | Hode for lysvendere        |
| Produktkompatibilitet            | Innebygget LED             |
| Kortnavn utstyr                  | ZB5                        |
| Innfatningsmateriale             | Dark grey plastic          |
| Montasjediameter                 | 22 mm                      |
| Salg per udelelig kvantitet      | 1                          |
| Formen på varslingsenhetens hode | Rund                       |
| Type arm/stempel                 | Høyre til senter fjærretur |
| Operatørprofil                   | Gul standard grep          |
| Informasjon om knappens stilling | 3 posisjoner +/- 45°       |

## Komplementær

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bredde                       | 29 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Høyde                        | 29 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Dybde                        | 43 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Vekt                         | 0,016 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Mekanisk levetid             | 1000000 sykluser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Stasjonsnavn                 | XALD 1...5 hull<br>XALK 2...5 hull                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Elektrisk sammensetningskode | M3 for <4 kontakter bruker Enkel blokker i frontmontering med innebygget LED<br>M6 for <2 kontakter bruker Enkel blokker i frontmontering med integrert LED og transformator<br>M10 for <2 kontakter bruker Enkel blokker i frontmontering med innebygget LED<br>MF1 for <2 kontakter bruker Enkel blokker i frontmontering med innebygget LED<br>MR1 for <2 contacts using single blocks in rear mounting with integral LED<br>M4 for <4 kontakter bruker enkel og dobbel blokker i frontmontering med innebygget LED |
| Enhetens utseende            | Basic element                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

## Miljø

|                                  |                                                       |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Overflatebeskyttelse             | TH                                                    |
| Omgivelsestemperatur for lagring | -40...70 °C                                           |
| Omgivelsestemperatur drift       | -40...70 °C                                           |
| Overspenningskategori            | Klasse II i samsvar med IEC 60536                     |
| IP-grad                          | IP66 i samsvar med IEC 60529<br>IP67<br>IP69<br>IP69K |
| NEMA beskyttelsesgrad            | NEMA 13<br>NEMA 4X                                    |
| Resistens til høytrykksvask      | 7000000 Pa på 55 °C, distanse : 0.1 m                 |
| IK beskyttelsesklasse            | IK06 i samsvar med IEC 50102                          |

|                     |                                                                                                                                                                                |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Standarder          | JIS C8201-5-1<br>EN/IEC 60947-5-4<br>EN/IEC 60947-5-5<br>UL 508<br>CSA C22.2 No 14<br>EN/IEC 60947-1<br>EN/IEC 60947-5-1<br>JIS C8201-1                                        |
| Produktsertifikater | GL<br>LROS (Lloyds register of shipping)<br>UL listet<br>DNV<br>CSA<br>BV<br>RINA                                                                                              |
| Vibrasjonsmotstand  | 5 gn (f= 2...500 Hz) i samsvar med IEC 60068-2-6                                                                                                                               |
| Støtmotstand        | 30 gn (varighet = 18 ms) for halvsinuskurve akselerasjon i samsvar med IEC 60068-2-27<br>50 gn (varighet = 11 ms) for halvsinuskurve akselerasjon i samsvar med IEC 60068-2-27 |

### Packing Units

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Forpakning 1 vekt   | 0,016 kg |
| Forpakning 1 høyde  | 0,480 dm |
| Forpakning 1 bredde | 0,330 dm |
| Forpakning 1 lengde | 0,520 dm |

### Offer Sustainability

|                              |                                                                                                     |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktets miljøstatus       | Green Premium miljømerket produkt                                                                   |
| REACH-regelverk              | <a href="#">REACH-erklæring</a>                                                                     |
| REACH fri for SVHC           | Ja                                                                                                  |
| EU RoHS-direktiv             | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) <a href="#">EU RoHS-erklæring</a> |
| Fri for giftige tungmetaller | Ja                                                                                                  |
| Kvikksølvfri                 | Ja                                                                                                  |
| Informasjon om RoHS-unntak   | <a href="#">Ja</a>                                                                                  |
| Kinas RoHS-forskrift         | <a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>                                                                |
| Miljøinformasjon             | <a href="#">Produktmiljøprofil</a>                                                                  |
| Produktets livssyklus        | <a href="#">Informasjon Om Levetidsslutt</a>                                                        |

### Garantiperiode

|         |            |
|---------|------------|
| Garanti | 18 måneder |
|---------|------------|