

XB5S6B2L2

Fingeravtrykksbryter med bistabil utgang og 2 meter kabel GDPR godkjent



Teknisk informasjon

Produkt eller type komponent	Biometric switch RGPD
Produktspesifikk applikasjon	Industrielle maskiner Materials handling
Kortnavn utstyr	XB5S
Innfatningsmateriale	Plast
Montasjediometer	22 mm
Type utgang	PNP
Salg per udelelig kvantitet	1
IP-grad	IP20 i samsvar med EN/IEC 60529 (bakside) IP65 i samsvar med EN/IEC 60529 (forside)
Type arm/stempel	Fast
Informasjon om knappens stilling	2 stillinger
Operatørprofil	fingeravtrykksleser
Tilkoblingsklemmer	1 forhåndskablet kabel, 3 x 0.34 mm²
Memory usage	200 users with up to 2 fingerprints per user

Komplementær

Kapslingsmateriale	Polyamid PA66
Kabelisolasjonsmateriale	PvR
Driftposisjon	Horisontal posisjon Flat overflate installasjon Vertikal overflate installasjon
Modulfunksjon	Bistabil
Vekt	0,17 kg
Merking	CE
Lokal varslng	Utgangstilstandindikator: 1 LED (grønn) Administrators registreringsmodus: 1 LED (oransje) Operatørregistreringsmodus: 1 LED (oransje) Feil: 1 LED (rød) Reset: 1 LED (rød)
Kortslutningsvern	250 mA ekstern sikring type gG
[Us] matespenning	24 V DC
Elektrisk tilkobling	Free wire ends med 3 ledninger av 2 m
Spenningsgrenser	20...30 V DC
Type vern	Kortslutning Reverse polarity Overlastbeskyttelse
Maks strøm	200 mA
[Ures] restspenning	1 V lukket tilstand
Strømforbruk	<= 70 mA ubelastet
Maximum delay first up	3 s + 0.5 ms per registrert bruker
Maximum delay recovery	1,5 s
Maximum delay response	1,5 s

Miljø

Produktspekter	Harmony XB5S
Omgivelsestemperatur for lagring	-25...70 °C
Omgivelsestemperatur drift	-5...50 °C
NEMA beskyttelsesgrad	NEMA 12
Standarder	IEC 61000-6-4 IEC 61000-6-2
Produktsertifikater	UL CSA
Vibrasjonsmotstand	+/- 3 mm (f= 5...9 Hz) i samsvar med IEC 60068-2-6 1 gn (f= 9...500 Hz) i samsvar med IEC 60068-2-6
Støtmotstand	50 gn 11 ms i samsvar med IEC 60068-2-27

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	198 g
Forpakning 1 høyde	6,5 cm
Forpakning 1 bredde	9,8 cm
Forpakning 1 lengde	18,5 cm

Offer Sustainability

EU RoHS-direktiv	I samsvar  EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------