



Teknisk informasjon

Produktspekter	Harmony XB5 Harmony XALF
Produkt eller type komponent	Hode for nødstopknapper med lys
Kortnavn utstyr	ZB5
Innfatningsmateriale	Plast
Montasjediameter	22 mm
Salg per udelelig kvantitet	1
Formen på varslingsenhetens hode	Rund
Type arm/stempel	Trigger action og mekanisk låsing med mekanisk tilstand indikator
Tilbakestille	Trykk - trekk
Operatørprofil	Red mushroom Ø 40 mm, unmarked

Komplementær

Bredde	40 mm
Høyde	40 mm
Dybde	59 mm
Vekt	0,034 kg
Mekanisk levetid	500000 sykkluser
Stasjonsnavn	XALD 1 hull XALK 1 hull
Elektrisk sammensetningskode	M6 for <2 kontakter bruker Enkel blokker i frontmontering med integrert LED og transformator M10 for <2 kontakter bruker Enkel blokker i frontmontering med innebygget LED MF1 for <2 kontakter bruker Enkel blokker i frontmontering med innebygget LED MR1 for <2 contacts using single blocks in rear mounting with integral LED
Produktkompatibilitet	Innebygget LED
Kompatibilitetskode	ZB5

Miljø

Overflatebeskyttelse	TH
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C
Omgivelsestemperatur drift	-40...70 °C
Overspenningskategori	Klasse II i samsvar med IEC 60536
IP-grad	IP54 conforming to IEC 60529
NEMA beskyttelsesgrad	NEMA 13 NEMA 4X
Resistens til høytrykksvask	7000000 Pa på 55 °C, distanse : 0.1 m
IK beskyttelsesklasse	IK05 i samsvar med IEC 50102
Standarder	EN 81-1 EN/IEC 60204-1 CSA C22.2 No 14 UL 508 JIS C8201-5-1 EN/IEC 60947-5-4 GB 14048.5 EN/IEC 60947-5-1 EN/ISO 13850 EN/IEC 60947-1 JIS C8201-1

Produktsertifikater	GL DNV LROS (Lloyds register of shipping) BV UL listet RINA CSA
Vibrasjonsmotstand	5 gn (f= 2...500 Hz) i samsvar med IEC 60068-2-6
Støtmotstand	30 gn (varighet = 18 ms) for halvsinuskurve akselerasjon i samsvar med IEC 60068-2-27 50 gn (varighet = 11 ms) for halvsinuskurve akselerasjon i samsvar med IEC 60068-2-27

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	59 g
Forpakning 1 høyde	8,6 cm
Forpakning 1 bredde	7 cm
Forpakning 1 lengde	7 cm

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------