



### Teknisk informasjon

|                                   |                               |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| Produktspekter                    | Harmony XB4                   |
| Produkt eller type komponent      | Hode for trykknapper uten lys |
| Kortnavn utstyr                   | ZB4                           |
| Innfatningsmateriale              | Forkrommet metall             |
| Montasjediameter                  | 22 mm                         |
| Salg per udeleglig kvantitet      | 1                             |
| Hode type                         | Standard                      |
| Formen på varslingseenhetens hode | Rund                          |
| Type arm/stempel                  | fjærretur                     |
| Operatørprofil                    | Blå nedsenket, umerket        |
| Knappens tillegg info.            | Høy beskytter                 |

### Komplementær

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bredde                       | 29 mm                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Høyde                        | 29 mm                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Dybde                        | 31 mm                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Mekanisk levetid             | 10000000 sykluser                                                                                                                                                                                                                                          |
| Elektrisk sammensetningskode | C1 for <9 kontakter bruker Enkel blokker i frontmontering<br>C2 for <9 kontakter bruker enkel og dobbel blokker i frontmontering<br>C11 for <3 contacts using single blocks in front mounting<br>C15 for <1 contacts using single blocks in front mounting |
| Enhetens utseende            | Basic element                                                                                                                                                                                                                                              |

### Miljø

|                                  |                                                                                                                                         |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Overflatebeskyttelse             | TH                                                                                                                                      |
| Omgivelsestemperatur for lagring | -40...70 °C                                                                                                                             |
| Omgivelsestemperatur drift       | -40...70 °C                                                                                                                             |
| Overspenningskategori            | Klasse I i samsvar med IEC 60536                                                                                                        |
| IP-grad                          | IP66 i samsvar med IEC 60529<br>IP67<br>IP69<br>IP69K                                                                                   |
| NEMA beskyttelsesgrad            | NEMA 13<br>NEMA 4X                                                                                                                      |
| IK beskyttelsesklasse            | IK06 i samsvar med IEC 50102                                                                                                            |
| Standarder                       | EN/IEC 60947-5-5<br>EN/IEC 60947-5-1<br>UL 508<br>EN/IEC 60947-1<br>JIS C8201-5-1<br>CSA C22.2 No 14<br>EN/IEC 60947-5-4<br>JIS C8201-1 |
| Produktsertifikater              | UL listet<br>LR0S (Lloyds register of shipping)<br>GL<br>RINA<br>BV<br>CSA<br>DNV                                                       |

|                    |                                                                                                                                                                                |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vibrasjonsmotstand | 5 gn (f= 2...500 Hz) i samsvar med IEC 60068-2-6                                                                                                                               |
| Støtmotstand       | 30 gn (varighet = 18 ms) for halvsinuskurve akselerasjon i samsvar med IEC 60068-2-27<br>50 gn (varighet = 11 ms) for halvsinuskurve akselerasjon i samsvar med IEC 60068-2-27 |

## Packing Units

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Enhetstype forpakning 1     | PCE    |
| Antall enheter forpakning 1 | 1      |
| Forpakning 1 vekt           | 34 g   |
| Forpakning 1 høyde          | 4,4 cm |
| Forpakning 1 bredde         | 3,4 cm |
| Forpakning 1 lengde         | 5,3 cm |

## Offer Sustainability

|                              |                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktets miljøstatus       | Green Premium miljømerket produkt                                                                                                                                                       |
| REACH-regelverk              |  <a href="#">REACH-erklæring</a>                                                                       |
| REACH fri for SVHC           | Ja                                                                                                                                                                                      |
| EU RoHS-direktiv             | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)  <a href="#">EU RoHS-erklæring</a> |
| Fri for giftige tungmetaller | Ja                                                                                                                                                                                      |
| Kvikksølvfri                 | Ja                                                                                                                                                                                      |
| Informasjon om RoHS-unntak   |  <a href="#">Ja</a>                                                                                    |
| Kinas RoHS-forskrift         |  <a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>                                                                  |
| Miljøinformasjon             |  <a href="#">Produktmiljøprofil</a>                                                                   |
| Produktets livssyklus        |  <a href="#">Informasjon Om Levetidsslutt</a>                                                        |

## Garantiperiode

|         |           |
|---------|-----------|
| Garanti | 18 months |
|---------|-----------|