



## Teknisk informasjon

|                                  |                         |
|----------------------------------|-------------------------|
| Produktspekter                   | Harmony XB5             |
| Produkt eller type komponent     | Hode for lystrykknapper |
| Kortnavn utstyr                  | ZB5                     |
| Produktkompatibilitet            | Innebygget LED          |
| Innfatningsmateriale             | Dark grey plastic       |
| Montasjediameter                 | 22 mm                   |
| Salg per udelelig kvantitet      | 1                       |
| Hode type                        | Standard                |
| Formen på varslingsenhetens hode | Rund                    |
| Type arm/stempel                 | fjærretur               |
| Operatørprofil                   | Rød opphøyd, umerket    |
| Knappens tilleggs info.          | Med vanlig deksel       |

## Komplementær

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bredde                       | 29 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Høyde                        | 29 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Dybde                        | 33 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Vekt                         | 0,018 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Resistens til høytrykksvask  | 7000000 Pa på 55 °C, distanse : 0.1 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Mekanisk levetid             | 10000000 sykluser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Hovedgruppe                  | Lystrykknapp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Gruppe av produktet          | Opph trykk intergrert LED                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Stasjonsnavn                 | XALD 1...5 hull<br>XALK 2...5 hull                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Kalott eller dekselfarge     | Rød                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Merking                      | Umerket                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Elektrisk sammensetningskode | M1 for <6 kontakter bruker Enkel blokker i frontmontering med innebygget LED<br>M2 for <6 kontakter bruker enkel og dobbel blokker i frontmontering med innebygget LED<br>M6 for <2 kontakter bruker Enkel blokker i frontmontering med integrert LED og transformator<br>M10 for <2 kontakter bruker Enkel blokker i frontmontering med innebygget LED<br>MF1 for <2 kontakter bruker Enkel blokker i frontmontering med innebygget LED<br>MR1 for <2 contacts using single blocks in rear mounting with integral LED |
| Enhetens utseende            | Basic sub-assemblies                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

## Miljø

|                                  |                                               |
|----------------------------------|-----------------------------------------------|
| Overflatebeskyttelse             | TC                                            |
| Omgivelsestemperatur for lagring | -40...70 °C                                   |
| Omgivelsestemperatur drift       | -40...70 °C                                   |
| Overspenningskategori            | Klasse II i samsvar med IEC 60536             |
| IP-grad                          | IP66 i samsvar med IEC 60529<br>IP69<br>IP69K |
| NEMA beskyttelsesgrad            | NEMA 13<br>NEMA 4X                            |
| IK beskyttelsesklasse            | IK05 i samsvar med EN 50102                   |

|                     |                                                                                                                                                                                |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Standarder          | UL 508<br>EN/IEC 60947-1<br>CSA C22.2 No 14<br>EN/IEC 60947-5-1<br>GB 14048.5<br>EN/IEC 60947-5-4<br>JIS C8201-5-1<br>JIS C8201-1                                              |
| Produktsertifikater | RINA<br>CSA<br>UL listet<br>LROS (Lloyds register of shipping)<br>BV<br>GL<br>DNV                                                                                              |
| Vibrasjonsmotstand  | 5 gn (f= 2...500 Hz) i samsvar med IEC 60068-2-6                                                                                                                               |
| Støtmotstand        | 30 gn (varighet = 18 ms) for halvsinuskurve akselerasjon i samsvar med IEC 60068-2-27<br>50 gn (varighet = 11 ms) for halvsinuskurve akselerasjon i samsvar med IEC 60068-2-27 |

### Packing Units

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Enhetstype forpakning 1     | PCE    |
| Antall enheter forpakning 1 | 1      |
| Forpakning 1 vekt           | 18 g   |
| Forpakning 1 høyde          | 4,7 cm |
| Forpakning 1 bredde         | 3,6 cm |
| Forpakning 1 lengde         | 5,3 cm |

### Offer Sustainability

|                            |                                                                                                     |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktets miljøstatus     | Green Premium miljømerket produkt                                                                   |
| REACH-regelverk            | <a href="#">REACH-erklæring</a>                                                                     |
| REACH fri for SVHC         | Ja                                                                                                  |
| EU RoHS-direktiv           | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) <a href="#">EU RoHS-erklæring</a> |
| Kvikksølvfri               | Ja                                                                                                  |
| Informasjon om RoHS-unntak | <a href="#">Ja</a>                                                                                  |
| Kinas RoHS-forskrift       | <a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>                                                                |
| Miljøinformasjon           | <a href="#">Produktmiljøprofil</a>                                                                  |
| Produktets livssyklus      | <a href="#">Informasjon Om Levetidsslutt</a>                                                        |

### Garantiperiode

|         |           |
|---------|-----------|
| Garanti | 18 months |
|---------|-----------|