



## Teknisk informasjon

|                                  |                               |
|----------------------------------|-------------------------------|
| Produktspekter                   | Harmony XB5                   |
| Produkt eller type komponent     | Hode for trykknapper uten lys |
| Kortnavn utstyr                  | ZB5                           |
| Innfatningsmateriale             | Dark grey plastic             |
| Montasjediometer                 | 22 mm                         |
| Hode type                        | Standard                      |
| Salg per udeleglig kvantitet     | 1                             |
| Formen på varslingenshetens hode | Rund                          |
| Type arm/stempel                 | trykk-trykk                   |
| Operatørprofil                   | Gul opphøyd, umerket          |

## Komplementær

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bredde                       | 29 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Høyde                        | 29 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Dybde                        | 33 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Vekt                         | 0,018 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Mekanisk levetid             | 2000000 sykluser                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Stasjonsnavn                 | XALD 1...5 hull<br>XALK 2...5 hull                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Elektrisk sammensetningskode | C11 for <3 contacts using single blocks in front mounting<br>C15 for <1 contacts using single blocks in front mounting<br>SF1 for <3 kontakter bruker Enkel blokker i frontmontering<br>SR1 for <3 kontakter bruker Enkel blokker i bakmontering<br>C9 for <3 kontakter bruker Enkel blokker i frontmontering |
| Enhetens utseende            | Basic element                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

## Miljø

|                                  |                                                                                                                     |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Overflatebeskyttelse             | TH                                                                                                                  |
| Omgivelsestemperatur for lagring | -40...70 °C                                                                                                         |
| Omgivelsestemperatur drift       | -40...70 °C                                                                                                         |
| Overspenningskategori            | Klasse II i samsvar med IEC 60536                                                                                   |
| IP-grad                          | IP66 i samsvar med IEC 60529<br>IP67<br>IP69<br>IP69K                                                               |
| NEMA beskyttelsesgrad            | NEMA 13<br>NEMA 4X                                                                                                  |
| Resistens til høytrykksvask      | 7000000 Pa på 55 °C, distanse : 0.1 m                                                                               |
| IK beskyttelsesklasse            | IK03 conforming to IEC 50102                                                                                        |
| Standarder                       | UL 508<br>EN/IEC 60947-5-1<br>JIS C8201-5-1<br>EN/IEC 60947-5-4<br>CSA C22.2 No 14<br>EN/IEC 60947-1<br>JIS C8201-1 |

|                     |                                                                                                                                                                                |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktsertifikater | GL<br>BV<br>RINA<br>DNV<br>UL listet<br>CSA<br>LROS (Lloyds register of shipping)                                                                                              |
| Støtmotstand        | 30 gn (varighet = 18 ms) for halvsinuskurve akselerasjon i samsvar med IEC 60068-2-27<br>50 gn (varighet = 11 ms) for halvsinuskurve akselerasjon i samsvar med IEC 60068-2-27 |
| Vibrasjonsmotstand  | 5 gn (f= 2...500 Hz) i samsvar med IEC 60068-2-6                                                                                                                               |

## Packing Units

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Enhetstype forpakning 1     | PCE    |
| Antall enheter forpakning 1 | 1      |
| Forpakning 1 vekt           | 18 g   |
| Forpakning 1 høyde          | 5,4 cm |
| Forpakning 1 bredde         | 3,4 cm |
| Forpakning 1 lengde         | 4,4 cm |

## Offer Sustainability

|                            |                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktets miljøstatus     | Green Premium miljømerket produkt                                                                                                                                                       |
| REACH-regelverk            |  <a href="#">REACH-erklæring</a>                                                                       |
| REACH fri for SVHC         | Ja                                                                                                                                                                                      |
| EU RoHS-direktiv           | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)  <a href="#">EU RoHS-erklæring</a> |
| Kvikksølvfri               | Ja                                                                                                                                                                                      |
| Informasjon om RoHS-unntak |  <a href="#">Ja</a>                                                                                  |
| Kinas RoHS-forskrift       |  <a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>                                                                |
| Miljøinformasjon           |  <a href="#">Produktmiljøprofil</a>                                                                  |
| Produktets livssyklus      |  <a href="#">Informasjon Om Levetidsslutt</a>                                                        |

## Garantiperiode

|         |           |
|---------|-----------|
| Garanti | 18 months |
|---------|-----------|