

# ZB4FG8

Nøkkelskifterhode flush i metall med 3 posisjoner med fjærretur fra H-til-M og nøkkel (455) ut i M



## Teknisk informasjon

|                                  |                         |
|----------------------------------|-------------------------|
| Produktspekter                   | Harmony XB4             |
| Produkt eller type komponent     | Hode for nøkkelskiftere |
| Kortnavn utstyr                  | ZB4F                    |
| Innfatningsmateriale             | Forkrommet metall       |
| Montasjediometer                 | 30,5 mm                 |
| Hode type                        | Built-in-flush          |
| Salg per udelelig kvantitet      | 1                       |
| Formen på varslingsenhetens hode | Rund                    |
| Returner                         | Høyre til senter        |
| Operatørprofil                   | Sort nøkkelbryter       |
| Type arm/stempel                 | Fjærretur               |
| Informasjon om knappens stilling | 3 posisjoner +/- 45°    |
| Type nøkkellås                   | Ronis 455               |
| Nøkkel uttrekkposisjon           | Senter                  |

## Komplementær

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bredde                       | 36,6 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Høyde                        | 36,6 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Dybde                        | 49 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Vekt                         | 0,133 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Resistens til høytrykksvask  | 7000000 Pa på 55 °C, distanse : 0.1 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Mekanisk levetid             | 1000000 sykluser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Elektrisk sammensetningskode | C3 for <6 kontakter bruker Enkel blokker i frontmontering<br>C4 for <6 kontakter bruker enkel og dobbel blokker i frontmontering<br>C5 for <5 kontakter bruker Enkel blokker i frontmontering<br>C6 for <5 kontakter bruker enkel og dobbel blokker i frontmontering<br>C7 for <4 contacts using single blocks in front mounting<br>C8 for <4 contacts using single and double blocks in front mounting<br>C11 for <3 contacts using single blocks in front mounting |
| Enhetens utseende            | Basic element                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

## Miljø

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Overflatebeskyttelse             | TH                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Omgivelsestemperatur for lagring | -40...70 °C                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Omgivelsestemperatur drift       | -40...70 °C                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Overspenningskategori            | Klasse I i samsvar med IEC 60536                                                                                                                                                                                                                                 |
| IP-grad                          | IP66 i samsvar med IEC 60529<br>IP67 i samsvar med IEC 60529<br>IP69 i samsvar med IEC 60529<br>IP69K i samsvar med ISO 20653<br>Type 13 i samsvar med UL 50 E<br>Type 12 i samsvar med UL 50 E<br>Type 4 i samsvar med UL 50 E<br>Type 4X i samsvar med UL 50 E |
| IK beskyttelsesklasse            | IK06                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Standarder          | CSA C22.2 No 14<br>EN/IEC 60947-5-1<br>EN/IEC 60947-5-4<br>UL 508<br>EN/IEC 60947-1<br>JIS C8201-5-1<br>CE<br>JIS C8201-1                                                                                                                                          |
| Produktsertifikater | UL listet<br>CSA<br>CCC<br>EAC                                                                                                                                                                                                                                     |
| Vibrasjonsmotstand  | 5 gn (f= 10...500 Hz) i samsvar med IEC 60068-2-6<br>2mm topp til topp (f= 2...10 Hz) i samsvar med IEC 60068-2-6                                                                                                                                                  |
| Støtmotstand        | 30 gn (varighet = 18 ms) for halvsinuskurve akselerasjon i samsvar med IEC 60068-2-27<br>50 gn (varighet = 11 ms) for halvsinuskurve akselerasjon i samsvar med IEC 60068-2-27<br>25 gn (varighet = 6 ms) for 1000 sjokk på hver akse i samsvar med IEC 60068-2-27 |

## Packing Units

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Forpakning 1 vekt   | 133,000 g |
| Forpakning 1 høyde  | 8,600 cm  |
| Forpakning 1 bredde | 5,200 cm  |
| Forpakning 1 lengde | 4,300 cm  |

## Offer Sustainability

|                            |                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktets miljøstatus     | Green Premium miljømerket produkt                                                                                                                                                         |
| REACH-regelverk            |  <a href="#">REACH-erklæring</a>                                                                        |
| EU RoHS-direktiv           | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)  <a href="#">EU RoHS-erklæring</a> |
| Kvikksølvfri               | Ja                                                                                                                                                                                        |
| Informasjon om RoHS-unntak |  <a href="#">Ja</a>                                                                                    |
| Kinas RoHS-forskrift       |  <a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>                                                                  |
| Miljøinformasjon           |  <a href="#">Produktmiljøprofil</a>                                                                    |
| Produktets livssyklus      |  <a href="#">Informasjon Om Levetidsslutt</a>                                                          |

## Garantiperiode

|         |           |
|---------|-----------|
| Garanti | 18 months |
|---------|-----------|