



## Teknisk informasjon

|                                  |                         |
|----------------------------------|-------------------------|
| Produktspekter                   | Harmony XB4             |
| Produkt eller type komponent     | Hode for lystrykknapper |
| Kortnavn utstyr                  | ZB4                     |
| Produktkompatibilitet            | BA 9s                   |
| Innfatningsmateriale             | Forkrommet metall       |
| Hode type                        | Standard                |
| Montasjediometer                 | 22 mm                   |
| Salg per udeleglig kvantitet     | 1                       |
| Formen på varslingsenhetens hode | Rund                    |
| Type arm/stempel                 | fjærretur               |
| Operatørprofil                   | Klar innfelt, umerket   |
| Knappens tilleggs info.          | Med vanlig deksel       |

## Komplementær

|                              |                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bredde                       | 29 mm                                                                                                                                                                                                                                        |
| Høyde                        | 29 mm                                                                                                                                                                                                                                        |
| Dybde                        | 32 mm                                                                                                                                                                                                                                        |
| Vekt                         | 0,027 kg                                                                                                                                                                                                                                     |
| Resistens til høytrykksvask  | 7000000 Pa på 55 °C, distanse : 0.1 m                                                                                                                                                                                                        |
| Mekanisk levetid             | 10000000 sykluser                                                                                                                                                                                                                            |
| Elektrisk sammensetningskode | M7 for <6 kontakter bruker Enkel blokker i frontmontering med BA 9s<br>M8 for <6 kontakter bruker enkel og dobbel blokker i frontmontering med BA 9s<br>M9 for <2 kontakter bruker Enkel blokker i frontmontering med BA 9s og transformator |
| Enhetens utseende            | Basic sub-assemblies                                                                                                                                                                                                                         |

## Miljø

|                                  |                                                                                                                                         |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Overflatebeskyttelse             | TH                                                                                                                                      |
| Omgivelsestemperatur for lagring | -40...70 °C                                                                                                                             |
| Omgivelsestemperatur drift       | -40...55 °C                                                                                                                             |
| Overspenningskategori            | Klasse I i samsvar med IEC 60536                                                                                                        |
| IP-grad                          | IP66 i samsvar med IEC 60529<br>IP67<br>IP69<br>IP69K                                                                                   |
| NEMA beskyttelsesgrad            | NEMA 13<br>NEMA 4X                                                                                                                      |
| IK beskyttelsesklasse            | IK06 i samsvar med EN 50102                                                                                                             |
| Standarder                       | CSA C22.2 No 14<br>JIS C8201-5-1<br>EN/IEC 60947-5-1<br>UL 508<br>EN/IEC 60947-5-5<br>EN/IEC 60947-5-4<br>EN/IEC 60947-1<br>JIS C8201-1 |

|                     |                                                                                                                                                                                |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktsertifikater | UL listet<br>RINA<br>GL<br>CSA<br>BV<br>DNV<br>LROS (Lloyds register of shipping)                                                                                              |
| Vibrasjonsmotstand  | 5 gn (f= 2...500 Hz) i samsvar med IEC 60068-2-6                                                                                                                               |
| Støtmotstand        | 30 gn (varighet = 18 ms) for halvsinuskurve akselerasjon i samsvar med IEC 60068-2-27<br>50 gn (varighet = 11 ms) for halvsinuskurve akselerasjon i samsvar med IEC 60068-2-27 |

## Packing Units

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Forpakning 1 vekt   | 0,026 kg |
| Forpakning 1 høyde  | 0,450 dm |
| Forpakning 1 bredde | 0,350 dm |
| Forpakning 1 lengde | 0,520 dm |

## Offer Sustainability

|                              |                                                                                                     |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produkts miljøstatus         | Green Premium miljømerket produkt                                                                   |
| REACH-regelverk              | <a href="#">REACH-erklæring</a>                                                                     |
| REACH fri for SVHC           | Ja                                                                                                  |
| EU RoHS-direktiv             | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) <a href="#">EU RoHS-erklæring</a> |
| Fri for giftige tungmetaller | Ja                                                                                                  |
| Kvikksølvfri                 | Ja                                                                                                  |
| Informasjon om RoHS-unntak   | <a href="#">Ja</a>                                                                                  |
| Kinas RoHS-forskrift         | <a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>                                                                |
| Miljøinformasjon             | <a href="#">Produktmiljøprofil</a>                                                                  |
| Produkts livssyklus          | <a href="#">Informasjon Om Levetidsslutt</a>                                                        |

## Garantiperiode

|         |           |
|---------|-----------|
| Garanti | 18 months |
|---------|-----------|